



**YANMAR**

TUME社 グレンドリル

# CK2500

**YT357RJ** (57PS)

×

CK2500 (レーキ仕様・マーカ無し)

**YT357RJで  
作業可能**

カテI・II+軽量化

装着トラクター：  
YT357RJ, YGQH

TUME社 グレンドリル

**55PSトラクターでも装着可能な**

# 待望の“2.5m”登場!

**YT472A** (72PS)

×

CK2500 (プレスホイール仕様)

**プレスホイール  
仕様**

同時鎮圧で  
高い発芽性

作業動画はこちら



装着トラクター：  
YT472A, YUGQR3

# 麦 / 稲 (乾田直播) の高精度・高効率播種作業が可能!

- ・正確な播種量
- ・均一な播種深さ
- ・高速作業



収量の最大化

作業時間の短縮

作業効率

約**3~6**倍

ロータリーシーダー	
作業速度	<b>2.0km/h</b>

グレンドリル	
作業速度	<b>6~12km/h</b>

均一な播種深さ



## 作業性を追求した基本装備



### ディスクコルター

固いほ場や残さのあるほ場でもディスクによって正確な深度で播種を行い、発芽が揃います。ほ場条件に応じて地面への圧力を調整できます。

※圧力は【全体】【個別】で調整可能



### リヤハロー (オプション)

周辺の細かい土を集めて覆土し、鳥害防止・発芽を促進します。水分が多く土塊の大きいほ場で有効。



### リヤプレスホイール (オプション)

鎮圧することで保水性を増加させて、乾燥した条件でも発芽を促進します。乾燥していて、土の細かいほ場で有効。



### アジテーター

種子の詰まりを防止し、スムーズな繰り出しを実現します。



### 油圧マーカ (オプション)

ほ場を荒らさない特長的な形状。



### カリブレーションボックス

簡単に引き出せるので、播種量の校正を容易に行えます。



### ステップ

安全かつ簡単に種の補充が可能です。



### 播種量調整部

アクセスとわかりやすさを追求した調整部。

## ■主要諸元

型式	CK2500			
覆土/鎮圧方式	リヤレーキ		リヤプレスホイール	
油圧マーカ	なし	あり	なし	あり
作業幅 (mm)	2400			
条間×条数 (mm)	150 × 16条			
機体寸法	全長 (mm)	1900	2000	
	全幅 (mm)	2500		
	全高 (mm)	1300	2300	1300
ホッパー容量 (L)	490			
機体重量 (kg)	530	670	600	740
装着方式*1	3点リンク I・II形		3点リンク II形*	
所要トラクター車重*2 (kg)	2300	2900	2600	3100
所要トラクター馬力 (PS)	55-			

\*1 トラクターによっては作業機と干渉する場合があります。その場合は、【油圧マーカなし】をお選びください。 \*2 重量バランス(前後)に十分注意し、必要に応じて十分なウェイトを装着してください。

## ヤンマーアグリ株式会社

〒703-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。