



YANMAR

TRATOR YM



MODELO		YM347A - PLATAFORMADO
MOTOR	MODELO	YANMAR 4TNV88 - BKITL
	TIPO	4 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, VERTICAL, RESFRIADO A ÁGUA, DIESEL
	POTÊNCIA - KW (CV)/RPM	35 (47.6)/2.800
	Nº DE CILINDROS	4
	ASPIRAÇÃO	NATURAL
	CILINDRADAS (L)	2.190
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.800
	FILTRO DE AR	SECO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	VELA INCANDESCENTE
	TORQUE MÁXIMO (NM)	142,6/1.600
	ESCAPAMENTO	SAÍDA ABAIXO DO CHASSI
	NÍVEL DE EMISSÕES	MAR-1/TIER 3
TRANSMISSÃO	EMBREGEM	SIMPLES A SECO
	Nº DE MARCHAS	12F X 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)
	REVERSOR	SINCRONIZADO
	EIXO DIANTEIRO	YANMAR (TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS)
	CÂMBIO	SINCRONIZADO E SUPER REDUÇÃO
	REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO	EPICÍCLICA
VELOCIDADE	AVANTE (KM/H)	0,24 - 27,76
	A RÉ (KM/H)	0,24 - 27,89
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA MANUAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
TOMADA DE POTÊNCIA	ROTAÇÃO PADRÃO (RPM)	540 - 2.783
	ROTAÇÃO TOP ECONÔMICA (RPM)	540E - 2.016
	ACIONAMENTO	ELETRO-HIDRÁULICO
	TIPO	INDEPENDENTE
	DIMENSÃO	6 ESTRIAS, 35 MM
DIREÇÃO	ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V - 70 AH
	ALTERNADOR	12 V - 43 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	NÃO
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO, TRABALHO (TIPO PROJETOR)
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, BUZINA
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	RÓTULA REVERSÍVEL CAT I E II - VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA 35,1 L/MIN
	ESTABILIZADOR	TELESCÓPICO E ROSCA
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO NA RÓTULA (KG)	1.450
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	2 VÁLVULAS DUPLA AÇÃO
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA EXCLUSIVA 20 LPM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NO ASSENTO	SIM
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA ALAVANCA DE LEVANTE HIDRÁULICO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO	SIM
	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NO NEUTRO DO REVERSOR	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%)	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	50
PNEU STANDARD	DIANTEIRO	8 - 18 PNEU OPCIONAL 250/80 X 18
	TRASEIRO	12,4 - 28 PNEU OPCIONAL 14,9 X 24
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	PESO (KG)	1.760
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	1.900
	COMPRIMENTO TOTAL SEM O 3º PONTO (MM)	3.330
	ALTURA ATÉ A EPC (ROPS MM)	2.325
	ALTURA COM TETO (MM)	2.425
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	334
	LARGURA TOTAL (MM)	1.420
	LARGURA DIANTEIRA (MM)	1.361
LARGURA TRASEIRA (MM)	1.415	
NORMAS REGULADORAS	CONAMA 433; NR-12	SIM
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	BARRA DE TRACÇÃO TELESCÓPICA, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 170 KG, CINTO DE SEGURANÇA, CONTRAPESO TRASEIRO 80 KG, ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NA CAPOTAGEM (ROPS REBATÍVEL), TETO, ASSENTO AJUSTÁVEL, ESPELHOS RETROVISORES, CAPÔ BASCULANTE COM MOLLA A GÁS, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

www.yanmar.com/br

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil
 /yanmarbrasil YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

