



## MINIPÁ CARREGADEIRA

**V3**

### DIFERENCIAIS

Direção Articulada  
Eixos Oscilantes  
Engate Rápido Mecânico

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional – Canopy (kg).....	2920
Potência [kW (hp) / rpm].....	18,2 (24,4) / 2400
Capacidade (m <sup>3</sup> ).....	0.6
Largura (mm).....	1570
Carga Operacional (kg).....	700
Alcance de Despejo (mm).....	780
Velocidade de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h).....	15/6
Capacidade do Tanque de Combustível (L).....	55

## ROMPEDOR HIDRÁULICO



Descrição	Unid.	SB10	SB20	SB30	SB35	SB40	SB43	SB45
Peso Operacional	kg (lbs)	90 (198)	126 (278)	152 (335)	224 (494)	295 (650)	375 (827)	571 (1193)
Fluxo de Óleo	l/min (g/min)	15~30 (4.0~8.0)	20~40 (5.3~10.6)	25~50 (6.6~13.2)	30~60 (7.9~16.0)	40~70 (10.6~18.5)	50~90 (13.2~23.8)	60~100 (15.5~26.5)
Taxa de Impacto	bpm	800~1,400	700~1,200	600~1,100	500~1,000	500~900	400~800	400~800



**YANMAR**

**YANMAR SOUTH AMERICA  
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.**

 yanmarbrasil   
  yanmar-brasil  
 yanmarbrasil   
  (19) 3801-9200



[www.yanmar.com/br](http://www.yanmar.com/br)

**SOLICITE UM ORÇAMENTO**

*Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária da sua região.*



**YANMAR**

## LINHA CONSTRUÇÃO CIVIL



# MINIESCAVADEIRAS

## SV08

### DIFERENCIAIS

Esteira Retrátil  
Protetor ROPS Dobrável  
Lâmina Ajustável

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1060
Potência [kW (hp) / rpm]	7.7 (10.3) / 2400
Prof. Máx. de Escavação (mm)	1500
Veloc. de Deslocamento (km/h)	1.8
Largura da Máquina (mm)	680/840
Capacidade da Caçamba (m³)	0.022
Largura da Caçamba (mm)	350



## Vi012

### DIFERENCIAIS

Esteira Retrátil  
Protetor ROPS Dobrável  
Joysticks

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1265
Potência [kW (hp) / rpm]	9.2 (12.3) / 2000
Prof. Máx. de Escavação (mm)	1790
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4/2.1
Largura da Máquina (mm)	830/1000
Capacidade da Caçamba (m³)	0.028
Largura da Caçamba (mm)	400

## Vi017

### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero  
Esteira Retrátil  
Sistema Hidráulico  
de Quatro Bombas

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg)	1785
Potência [kW (hp) / rpm]	10.1 (13.5) / 2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)	2210
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.2/2.1
Largura da Máquina (mm)	950/1280
Capacidade da Caçamba (m³)	0.04
Largura da Caçamba (mm)	450



## Vi020

### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero  
Farol de LED  
Engate Rápido  
Hidráulico  
SmartAssist

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg) (Com engate)	2165/2225
(Borracha/Aço) (kg) (Sem engate)	2125/2185
Potência [kW (hp) / rpm]	14.6 (19.6) / 2400
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Com engate)	2410
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Sem engate)	2270
Veloc. de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h)	4.2/2.2
Largura da Máquina (mm)	1380
Capacidade da Caçamba (m³)	0.06
Largura da Caçamba (mm)	490



## Vi027

### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero  
Painel LCD  
SmartAssist

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (Borracha/Aço) (kg)	2625/2735
Potência [kW (hp) / rpm]	15.8 (21.2) / 2500
Prof. Máx. de Escavação (mm)	2540
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.5/2.8
Largura da Máquina (mm)	1500
Capacidade da Caçamba (m³)	0.08
Largura da Caçamba (mm)	490

## Vi030/Vi035



### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero | Engate Rápido Hidráulico | SmartAssist

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	Vi030	Vi035
Peso Operacional Canopy (kg)	3175/3275	3585/3685
(Borracha/Aço) Cabinada (kg)	3315/3415	3725 / 3825
Potência [kW (hp) / rpm]	20.4 (27.3) / 2200	20.4 (27.3) / 2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)	2970	3250
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.5/2.7	4.5/2.7
Largura da Máquina (mm)	1550	1740
Capacidade da Caçamba (m³)	0.10	0.11
Largura da Caçamba (mm)	540	590

## Vi055

### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero  
Engate Rápido  
Hidráulico  
SmartAssist

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Canopy (kg) (Com engate)	5565
(Cabinada/Aço) (kg) (Sem engate)	5465
Potência [kW (hp) / rpm]	36.1 (48.4) / 2600
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Com engate)	3900
Prof. Máx. de Escavação (mm) (Sem engate)	3710
Veloc. de Deslocamento (Alta/Baixa) (km/h)	3.9/2.0
Largura da Máquina (mm)	1990
Capacidade da Caçamba (m³)	0.16
Largura da Caçamba (mm)	700



## Vi080

### DIFERENCIAIS

Verdadeiro Giro Zero  
SmartAssist  
Modo ECO (Economia  
de Combustível)

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Cabinada (kg)	8285
Potência [kW (hp) / rpm]	40.7 (54.6) / 2000
Prof. Máx. de Escavação (mm)	4400
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.1/2.3
Largura da Máquina (mm)	2270
Capacidade da Caçamba (m³)	0.28
Largura da Caçamba (mm)	750



## SV100

### DIFERENCIAIS

Única na Categoria  
Engate Rápido  
Smartassist Remote

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso Operacional - Cabinada (kg)	9825
Potência [kW (hp) / rpm]	54.7 (73.3) / 2200
Prof. Máx. de Escavação (mm)	4530
Veloc. de Deslocamento (km/h)	4.0/2.2
Capacidade da Caçamba (m³)	0.3
Largura da Caçamba (mm)	850