

Solis 110

110 mã lực



110 PTO đồng bộ
hộp số chính

ĐỘNG CƠ TURBO
4 XI-LANH

HỘP SỐ ĐỒNG TỐC
24 TIẾN x 24 LÙI

PTO ĐỒNG BỘ
HỘP SỐ CHÍNH

SỨC NÂNG
CỰC LỚN

CABIN ĐIỀU HÒA
(TÙY CHỌN)



**HIỆU QUẢ
KINH TẾ**
TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

LÀM TỪ
**THÉP CHẤT
LƯỢNG CAO**

**HỢP TÁC
CHIẾN LƯỢC**
YANMAR

SOILS

LỰA CHỌN HOÀN HẢO « CHO CÔNG VIỆC »

110

Thông số kỹ thuật	110
Động cơ	
Loại	Động cơ Diesel Turbo tăng áp, có làm mát khí nạp Intercooler
Công suất (mã lực)	110
Số xy-lanh	4
Đường kính/hành trình xy-lanh (mm)	105/118
Dung tích xy-lanh (CC)	4087
Tốc độ động cơ (vòng/phút)	2200
Lọc gió	Loại lọc khô 2 cấp có thông hơi và làm sạch trước
Mo-men xoắn	420 Nm (+-5%) / 1.400 vòng/phút (+-100)
Ổng xả	Bầu giảm thanh dưới ca-pô, ống xả đứng
Hệ thống truyền động	
Dẫn động	2 cầu (4WD)
Loại ly hợp	Ly hợp kép
Cấp số	24 tiến - 24 lùi
Cơ cấu sang số	Đồng tốc số chính và số tiến/lùi
Tốc độ di chuyển	
Tối đa (km/h)	36,5 / 2200 vòng/phút
Tối thiểu (km/h)	0,5 / 2200 vòng/phút
Ghế ngồi	Có thể chỉnh được
Bộ phận phanh	
Phanh	Đĩa ướt, nhiều đĩa
Kiểu hoạt động	Phanh trợ lực dầu
Phanh đỗ	Gài tay
Khóa vi sai	
Kiểu điều khiển	Công tắc
PTO	
Tốc độ (vòng/phút)	540/540E tại tốc độ 1938/1648 (vòng/phút)
Kiểu làm việc	Cơ khí
Hệ thống lái	
Tay lái	Trợ lực thủy lực
Hệ thống điện	
Ắc quy	12V, 110AH
Máy phát	12V, 90Amp
Ổ cắm điện 7 chân cho móc kéo	Tiêu chuẩn
Hệ thống thủy lực	
Điều khiển vị trí	Tiêu chuẩn
Điều khiển lực kéo tự động	Tiêu chuẩn
Móc treo 3 điểm	Loại 2
Sức nâng tối đa	4500 kg
Mạch thủy lực phụ	2DA / 2SA (2 cổng tác động kép/ 2 cổng tác động đơn)

Thông số kỹ thuật	110
Công tắc an toàn	
PTO	Tiêu chuẩn
Vị trí trung gian	Tiêu chuẩn
Bình nhiên liệu (L) (+/- 5%)	
Dung tích	117
Bánh xe	
Trước	380/85R24
Sau	460/85R34
Trọng lượng và kích thước	
Trọng lượng (kg)	4.250 (kèm tạ tiêu chuẩn)
Chiều dài cơ sở (mm)	2376
Tổng chiều dài (mm)	4310
Tổng chiều rộng (mm)	2225
Chiều cao (tính đến khung) (mm)	2816
Khoảng sáng gầm (mm)	488
Vệt bánh xe trước (mm)	1762
Vệt bánh xe sau (mm)	1724
Tiêu chuẩn khác	
Đồng hồ báo nhiên liệu	Tiêu chuẩn
Tấm lắp bảng số có đèn	Tiêu chuẩn
Móc kéo trước	Tiêu chuẩn
Tạ trước và sau	Trước 72+10x31 kg Sau 1x40 kg mỗi bên
Thanh kéo	Tiêu chuẩn
Khung an toàn ROPS	Tiêu chuẩn
Cabin	Có máy lạnh (tùy chọn)

*Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

*Sản phẩm thực tế có thể khác với hình ảnh minh họa trong tài liệu này.

Thông tin liên hệ của Đại lý

YANMAR**CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM**

Trụ sở chính

Tầng 7, Tòa Nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 19009286