



YANMAR

SOLIS 26



MODELO		SOLIS 26
MOTOR	MODELO	MITSUBISHI, S3L2 - DIESEL
	POTÊNCIA - CV (KW)	24,7 (18,2)
	Nº DE CILINDROS	3
	ASPIRAÇÃO	NATURAL
	CILINDRADAS (CC)	1.318
	ROTAÇÃO RPM (+/- 25)	2.500
	FILTRO DE AR	TIPO SECO COM INDICADOR SONORO DE MANUTENÇÃO
	AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO	SIM
	TORQUE MÁXIMO (NM)	75,2 @ 2.200 RPM
ESCAPAMENTO	EMBAIXO DO CHASSI	
TRANSMISSÃO	TRAÇÃO	4X4 (TDA)
	EMBREGEM	SIMPLES
	Nº DE MARCHAS	6F - 2R
	EIXO DIANTEIRO	ENGRENAGENS CÔNICAS
	CÂMBIO	ENGRENAGENS DESLIZANTES
VELOCIDADE (À FRENTE)	VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H) - AGRÍCOLA	15,58 @ 2.700
	VELOCIDADE MÍNIMA (KM/H) - AGRÍCOLA	1,67 @ 2.700
FREIO	FREIOS	MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO
	TIPO DE ATUAÇÃO	MECÂNICO
	FREIO DE ESTACIONAMENTO	ALAVANCA NO PEDAL
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL	EIXO TRASEIRO	ACIONAMENTO MECÂNICO POR PEDAL
	EIXO DIANTEIRO	N/D
TOMADA DE POTÊNCIA	2 VELOCIDADES (RPM)	540 & 1.000
	ACIONAMENTO	MECÂNICO
	TIPO	DIRETO
SISTEMA ELÉTRICO	BATERIA	12 V ~ 50 AH
	ALTERNADOR	12 V ~ 40 A
	TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE	PADRÃO 7 PINOS
	ILUMINAÇÃO	FAROL ALTO/BAIXO TIPO PROJETOR E FAROL DE TRABALHO
	SINALIZAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	LANTERNA, LUZ DE FREIO, PISCA ALERTA, SINALIZADOR DIRECIONAL, LUZ DE SINALIZAÇÃO GIRATÓRIA, BUZINA, TOMADA 12 V
HIDRÁULICO	ENGATE DE 3 PONTOS	CAT - 1N
	ESTABILIZADOR	AJUSTÁVEL
	CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO NO OLHAL (Kg)	600
	VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL	1 VÁLVULA DE DUPLA AÇÃO
	VAZÃO MÁXIMA DA BOMBA HIDRÁULICA (IPM)	12,5
	DIREÇÃO - ASSISTIDA	HIDROSTÁTICA
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA EMBREGEM	SIM
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	26,5
PNEU STANDARD - AGRÍCOLA	DIANTEIRO	6 - 12 (R1)
	TRASEIRO	8,3 - 20 (R1)
PNEU OPCIONAL - GARDEN	DIANTEIRO	23 - 8,5
	TRASEIRO	33 - 15,5
PESO E DIMENSÕES - INDUSTRIAL	DIANTEIRO	23 - 8,5
	TRASEIRO	33 - 15,5
EQUIPAMENTOS BÁSICOS - RADIAL	DIANTEIRO	6,5 - 80 - 12
	TRASEIRO	280/70R18
PESO E DIMENSÕES	PESO (KG)	1.020
	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (MM)	1.560
	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	2.760
	ALTURA ATÉ O ROPS (MM)	1.935
	DISTÂNCIA DO SOLO (MM)	225
	LARGURA DIANTEIRA (MM) - AGRÍCOLA	1.070 (MÍN.)
LARGURA TRASEIRA (MM) - AGRÍCOLA	1.055 (MÍN.)	
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	ENGATE PARA REBOQUE DIANTEIRO, BARRA DE TRAÇÃO AJUSTÁVEL, JOGO DE CONTRAPESO FRONTAL DE 30 KG, ESPELHOS RETROVISORES, EPC (ROPS) - ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NA CAPOTAGEM REBATÍVEL, CINTO DE SEGURANÇA, BANCO COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO, CAPUZ BASCULANTE COM MOLA A GÁS, AUXÍLIO NA PARTIDA A FRIO.	
OPCIONAL	TETO	

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
www.yanmar.com/br

(19) 3801-9200 @yanmarbrasil
/yanmarbrasil YANMAR Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLIS Supported by
YANMAR

SOLICITE UM ORÇAMENTO

