



仕様

使用圧力 : 1.0MPa
 設計圧力 : 1.4MPa
 検査水圧 : 2.1MPa

尺度	1/2		三角法		
記事					
	長	長	検図	設計製図	写図
		荒井	香本	村田	15.02.10
年月日	2015/02/10		重量		
表面処理					
材質					
名称	TAV50*90SBC2NC5 ターニングバルブ(スィベル式 NC5)				
図面番号	V150204040				
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部					

機種名： TAV50×90SBC2NC5 ターニングバルブ（スイベル式NC5）

組立図No： V150204040

No	部品名	材質	所要数	コード	記事
1	弁箱	CAC406	1	1Q1103-23013	クロムメッキ
2	取付座	CAC406	1	1Q1103-23052	クロムメッキ
3	割リング押さえ	CAC406	1	1Q1103-23062	クロムメッキ
4	弁棒	C3604	1	1Q1103-23103	クロムメッキ
5	弁体	C3604	1	1Q1103-23521	クロムメッキ
6	弁ナット	C3604	1	1Q1103-23530	クロムメッキ
7	パッキン抑え	C3604	1	1Q1103-23192	クロムメッキ
8	割リング	C3604	1組	1Q1103-23071	
9	軸金具	CAC406	1	1Q1103-23760	クロムメッキ
10	つめ輪	CAC406	1	1Q1103-23750	クロムメッキ
11	E型止め輪	SUS304	1	1Q1103-23141	
12	ボルト	SUS304	4	1Q1103-23221	+7ナ M8
13	ナット	SUS304	1	1Q1103-23201	W3/8
14	ハンドル	ADC12	1	1Q1103-23153	φ110赤
15	弁パッキン	NBR SS400	1	1Q1103-01090	
16	シートパッキン	NBR	2	1Q1103-23281	TAV50-1
17	Oリング	NBR	1	24321-000600	G-60
18	Oリング	NBR	1	24311-000140	P-14
19	Oリング	NBR	1	24311-000150	P-15
20	スイベルエルボ	CAC406	1	1Q1103-23401	クロムメッキ
21	スイベル軸	C3604	1	1Q1103-23411	クロムメッキ
22	スイベル押し輪	C3604	1	1Q1103-23421	クロムメッキ
23	Oリング	NBR	1	24321-000500	G-50
24	なべ小ねじ	SUS304	1	26553-040062	M4×6 +穴
25	ハネ座金	SUS304	1	22213-100001	W3/8用
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部