


仕様
 使用圧力 : 0.7MPa
 設計圧力 : 1.0MPa
 検査水圧 : 1.5MPa

尺度	1:1.5		三角法	
記 事				
長	検 図	検 図	設 計	製 図
勝央センター '23.03.10 荒井		勝央C '23.03.07 村田		ネ申 '23.03.07 山崎
年 月 日	2000/09/11		重量	
表面処理	ニッケルクロムメッキ			
材質				
名称	TAV75×90S-BC ターニングバルブ（スイベル式）			
図面 番号	V991200851			C
 ヤンマーアグリジャパン株式会社 アグリプラント部				

名称： TAV75×90S-BC ターニングバルブ（スイベル式）

図面番号： V991200851

No	品番	部品名称	材質	数量	備考
1	1Q1103-25012	ヘンパコ(TAV75*90-BC	CAC406	1	メッキ
2	1Q1103-25051	トリツケサ(TAV75-1	CAC406	1	メッキ
3	1Q1103-25062	ワリリングオサエ(TAV75-BC	CAC406	1	メッキ
4	1Q1103-25101	ヘンボウ(TAV75-1-BC	C3604	1	メッキ
5	1Q1103-25111	ヘンタイ(TAV75-1	CAC406	1	メッキ
6	1Q1103-25131	ヘンナット(TAV75-1	C3604	1	メッキ
7	1Q1103-25191	ハッキンオサエ(TAV75-1	C3604	1	メッキ
8	1Q1103-25071	ワリリング(TAV75-1	CAC406	1組	
9	1Q1103-25260-C1	サンカナク(TAV75-BC	CAC406	1	メッキ
10	1Q1103-25250-C1	オシワ(TAV75-BC	CAC406	1	メッキ
11	1Q1103-25141	Eリング(TAV75-1-BC	SUS304	1	E型トメ E-19
12	1Q1103-25221	ボルトW3/8*20(TAV75-1	SUS304	4	
13	1Q1103-25201	ナットW7/16"-14UNC	SUS304	1	
14	1Q1103-25150	ハンドル(TAV75*45, 90-1	FC20	1	
15	1Q1103-25121	ヘンパッキン(TAV75-1	NBR	1	
16	1Q1103-25281	シートパッキン(TAV75-1	NBR	2	φ74.4Xφ67.5×1
17	24321-000850	Oリング 1A-G85	NBR	1	
18	24311-000170	Oリング 1A-P17	NBR	1	JAS02017
19	24311-000180	Oリング 1A-P18	NBR	1	
20	1Q1103-25211	スプリングワッシャ(TAV75-1	SUS304	1	
21	1Q1103-25411	スイベルシク(TAV75*90S	CAC406	1	
22	1Q1103-25421	スイベルオシワ(TAV75*90S	CAC406	1	
23	1Q1103-25401	スイベルエルボ(TAV75*90S	CAC406	1	
24	24321-000750	Oリング 1A-G75	NBR	1	
25	26553-050062	ナベコネジ(+アナ5*6	SUS304	1	
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部