



| | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|
| 尺度 | 1:1.5 | | 三角法 | |
| 記 事 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 長 | 長 | 検 図 | 設 計 | 製 図 |
| | 中 17.01.23 村 | 村 17.01.23 田 | | 神 17.01.23 崎 |
| 年 月 日 | 2006年 7月25日 | | 重量 | |
| 表面処理 | | | | |
| 材質 | | | | |
| 名称 | 取水キャップ DC50LM2 | | | |
| 図面 番号 | V051101563 | | | A |



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部

機種名：DC50LM2 取水キャップ

組立図No：V051101563

| No | 部品名 | 材質 | 所要数 | コード | 記事 |
|----|------------------|--------|-----|-----------------|------------------|
| 1 | 本体DC50L(M)改良 | AC7A | 1 | 1Q1103-07011 | |
| 2 | スピンドル | C3604 | 1 | 1Q1103-07300 | *注1 |
| 3 | リング 1516N010 | NBR | 1 | 1Q1103-07150 | |
| 4 | スプリング (DC50 | SUS304 | 1 | 1Q1103-07340 | |
| 5 | スプリングピン5×20 | SUS304 | 1 | 1Q1103-07320 | |
| 6 | スピンドルキー | CAC406 | 1 | 1Q1103-07310 | *注1 |
| 7 | スプリングピン5×25 | SUS304 | 1 | 1Q1103-07330 | |
| 8 | ハンドル(DC50L(フレス | SS | 1 | 1Q1103-07411 | |
| 9 | ナット8 | SUS304 | 1 | 26713-080002 | |
| 10 | バンド (フックDC50L | AC7A | 1 | 1Q1103-07380 | |
| 11 | フック | CAC406 | 2 | 1Q1103-07370 | |
| 12 | ストップリング DC50L改 | SUS304 | 1 | 1Q1103-07390 | |
| 13 | 丸リベット8×32 | SGD1 | 2 | 1Q1101-11951 | |
| 14 | ワッシャーナット (SPN-8 | SUS304 | 2 | SPN-8-SUS304 | |
| 15 | パッキンPK-65 | NBR | 1 | 1Q1101-50250 | |
| 16 | 差し金具 (TAV50-BC | CAC406 | 1 | 1Q1103-23260-C1 | |
| 17 | 押し輪 (TAV50-BC | CAC406 | 1 | 1Q1103-23250-C1 | |
| 18 | リング 1A-AS568-135 | NBR | 1 | AS568-135 | |
| 19 | シロエルボ 1/4" | 市販品 | 1 | シロL08 | |
| 20 | ハイフニップル1/4" | 市販品 | 2 | シロN08 | |
| 21 | メートルコック1/4" | 市販品 | 1 | 1Q1103-07901 | |
| 22 | 圧力計 1MPa 1/4" | 市販品 | 1 | 1Q1103-07870 | PG-60-1MPa PT1/4 |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

*注1

②スピンドルおよび⑥スピンドルキーには⑤及び⑦の組付穴(φ5ピン用穴)加工はありません。
(②⑥組立時 同時加工の部品のため)

組立完成品はスピンドルDC50ASY(1Q1103-07300ASY)〈②⑤⑥⑦の組立品〉となります。



ヤンマーアグリジャパン株式会社
アグリプラント部