



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW450H

3.0PS

すみっこまで思いのまま/ かんたん操作で ラクラク草刈り!

軽量・コンパクトで操作もかんたん、リーズナブル。
さまざまな場所で使えて、草刈りが楽になるコンパクトハンマーモア!

樹木の間や根元の草刈りに



畑や家庭菜園のお手入れに

水田のあぜ草刈りに



※作業条件は事前にご確認ください。

ラクラク
草刈り!



リーズナブル!

244,200円(税込10%)

(本体価格222,000円)

動画は
コチラ



かんたん
操作!



握ると発進! 離すと停止!
走行クラッチの
かんたん操作で安全に作業!



後進は
「握るとバック」の
レバーを握るだけ!

オプションが登場

狭いあぜでも、安定して草刈りできる!



フロント
ゲージ輪キット
(750056-39000)
26,070円
(税込10%)

背丈の高い雑草・
密集地での草刈りに!




フロントデバイドキット
(7A1015-44600)
23,870円
(税込10%)

長期間の
保管に最適!



保管用カバー
(7A2920-90050)

かんたんに
交換できる!



交換用ブレードセット
(7A1015-43200)

詳しくはお近くのヤンマー販売店へお問い合わせください。

安心・安全に草刈りができる機能が充実!

かんたん操作でラクラク作業!

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった草刈り作業

YW450Hコンパクトハンマーモアなら
450mmの刈幅で0.5aを
約6分でラクラク草刈り



短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる!

ハンマーナイフが高回転し長い草まで細断します。刈高さはレバー1本で、20~55mm(6段階)に調節でき、作業跡も思い通りキレイに仕上がります。また、ゲージ輪が刈取部の側面(刈取部の後方)に配置されているので、壁際やうね間の除草でも、作物の根元近くまで草刈りできます。

作業跡もきれい!!



オプションのフロントデバイダキット(別売)で、背丈の高い雑草や密集地の草刈りもラクラク!

ゲージ輪

エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って少し後進」のかんたん操作だけで、エンジンにかかる負荷を一時的に軽減し、快適な連続作業をサポートします。

走行クラッチ



握るとバック

握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負荷を軽減!



狭い畦畔・うね間にも対応可能!

タイヤ幅の調節で、うね間やうねの限られたスペースでも活躍します。



主要諸元

| 名称 | | ヤンマーコンパクトハンマーモア | |
|---------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 販売型式名 | | YW450H | |
| 機体寸法 | 全長 (mm) | 1230 | |
| | 全幅 (mm) | 560 | |
| | 全高 (mm) | 1070 | |
| 機体質量(重量) (kg) | | 67 | |
| エンジン | 型式名 | 三菱GB101 | |
| | 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| | 総排気量 (L (cc)) | 0.098 [98] | |
| | 定格出力/回転速度 (kW (PS) /rpm) | 1.6 [2.2] /1800 | |
| | 最大出力 (kW (PS)) | 2.2 [3.0] | |
| | エアクリナー | 乾式 | |
| | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| | 燃料タンク容量 (L) | 1.6 | |
| 始動方式 | | リコイルスタータ式 | |
| 車輪 | 前輪(ゲージ輪) | プラスチックタイヤ | |
| | 後輪 | 3.50-6 | |
| 変速段数 (段) | | 前進2・後進1 | |
| 走行部 | 走行速度 | F1 (作業) (km/h [m/s]) | 1.1 [0.3] |
| | | F2 (移動) (km/h [m/s]) | 3.6 [1.0] |
| | | R1 (後進) (km/h [m/s]) | 1.45 [0.4] |
| | 最大傾斜角度 (度) | 10 ^{※1} (法面) | |
| 走行クラッチ | | デッドマンクラッチ機構 | |
| 旋回方式 | | 簡易旋回機構 | |
| ハンドル | 左右調節 | ループ式(左右振りなし) | |
| | 上下調節 (段) | 3(ワンタッチ可変式) | |
| ロータリー部 | 刈幅 (mm) | 450 | |
| | 刈高さ (mm) | 20~55 (6段階調節) | |
| | ナイフ枚数 (枚) | 24 | |
| | 適応草丈 (mm) | ~600 | |
| 作業能率 (a/時間) | | 5 | |

※1: 最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

旋回や後進も、すいすいスムーズ!

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。



※簡易旋回機構: 出荷時はピンでロックしているので使用時に解除してください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。