



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW320H

3.0PS

かんたん操作で ラクラク草刈り!

軽量・コンパクトで
操作もかんたん。
刈幅320mmの
スリムサイズなので、
狭いうね溝などにもぴったり!

かんたん操作!

走行クラッチのかんたん操作で安全に作業!



握ると発進! 離すと停止!
走行クラッチの
かんたん操作で安全に作業!

後進は
「握るとバック」の
レバーを握るだけ!

ハンマーナイフで細かく砕くので、
刈った草は主に還りやすい!



ゴムラグタイヤ (G仕様)!

旋回性が高く、うね溝の作業中に
うね肩を崩しにくい!



刈幅320mm!

うね溝など、
幅が狭い場所にも
ぴったり。



刈幅450mmもあります

コンパクトハンマーモア
YW450H



畑や、うね溝の
草刈りにぴったり!

安心・安全に草刈りができる機能が充実!

エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って少し後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負荷を一時的に軽減し、快適な連続作業をサポートします。



走行クラッチ

離すと、作業部は回転したまま走行を停止。その場でしっかり草を細断し負荷を軽減!

握るとバック



握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負荷を軽減!

短い草から長い草まで細断!

ハンマーナイフが高速回転し、長い草まで細断します。刈高さはフロントゲージ輪で無段階(20~85mm)に調節ができ、うね間の草や畑の残さも細断、キレイに仕上がります。

作業跡もきれい!



オプション

交換用 ブレードセット (7A1015-43210)



詳しくはお近くのヤンマー販売店へお問い合わせください。

■主要諸元

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア	
販売型式名		YW320H G(ゴムラグタイヤ仕様)	
機体寸法	全長 (mm)	1370	
	全幅 (mm)	540	
	全高 (mm)	1070	
機体質量(重量) (kg)		58	
エンジン	型式名	三菱GB101	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量 (L(cc))	0.098 [98]	
	定格出力/回転速度 (kW(PS)/rpm)	1.6(2.2)/1800	
	最大出力 (kW(PS))	2.2(3.0)	
	エアクリナー	乾式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	1.6	
始動方式		リコイルスタータ式	
走行部	車輪	前輪(ゲージ輪) プラスチックタイヤ(1輪) 後輪 ゴムラグφ300	
	変速段数 (段)	前進2・後進1	
	走行速度	F1(作業) (km/h(m/s))	1.1 [0.3]
		F2(移動) (km/h(m/s))	3.6 [0.9]
		R1(後進) (km/h(m/s))	1.4 [0.4]
	最大傾斜角度 (度)	10*1 (法面)	
走行クラッチ 旋回方式		デッドマンクラッチ機構 -	
ハンドル	左右調節	ループ式(左右振りなし)	
	上下調節 (段)	3(ワンタッチ可変式)	
ロータリー部	刈幅 (mm)	320	
	刈高さ (mm)	20~85(無段階)	
	ナイフ枚数 (枚)	16	
適応草丈 (mm)		~600	
作業能率 (a/時間)		3.5	

※1:最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。