

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

番 号 : YES00-0102-2022001
発行者の名称 : ヤンマーエネルギーシステム株式会社
発行者の住所 : 兵庫県尼崎市常光寺1丁目1番4号
宣言の対象 : ガスヒートポンプ冷暖房機（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
<u>JIS B 8627</u>	<u>ガスヒートポンプ冷暖房機</u>	<u>2015年10月20日</u>
<u>JRA 4069</u>	<u>ガスヒートポンプエアコンディショナ</u> <u>冷暖同時運転形・ハイブリッド形</u> <u>及びガスヒートポンプチラー</u> <u>一定格性能の試験方法及び表示方法</u>	<u>2020年9月28日</u>
<u>JRA 4058</u>	<u>発電機付ガスヒートポンプ冷暖房機</u>	<u>2017年3月21日</u>

追加情報 : 弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
ISO9001登録工場※登録ナンバーを列記する。
ヤンマーエネルギーシステム製造株式会社 : J Q 1 0 5 4 G
※改裝品などの派生機種については、標準機種のデータと読み替える。

問い合わせ先 : ヤンマーエネルギーシステム株式会社
エネルギーソリューション営業本部 TEL:06-7636-2101

代表者又は
代表者の署名 : 大田 良和
発行日 : 2022年 10月 3日
発行場所 : ヤンマーエネルギーシステム株式会社
役職名・氏名 : 品質保証部部長 大田 良和

この文書は **JIS Q 17050-1** に基づき作成された自己適合宣言書である。

■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格燃料消費量 (kW)		定格消費電力 (kW)								試験品質	生産品質	性能区分			
			定格冷房 標準能力	定格暖房 標準能力	定格冷房 ガス消費 量	定格暖房 標準ガス 消費量	三相				単相									
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
1	YRMP140G1NB	標準機(リニューアル兼用)	14.0	16.0	11.8	11.2	-	-	-	-	0.38	0.44	0.39	0.44	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
2	YRMP140G1NCB	標準機(リニューアル兼用)	14.0	16.0	11.8	11.2	-	-	-	-	0.38	0.44	0.39	0.44	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
3	YRMP140G1PB	標準機(リニューアル兼用)	14.0	16.0	11.8	11.2	-	-	-	-	0.38	0.44	0.39	0.44	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
4	YRMP140G1PCB	標準機(リニューアル兼用)	14.0	16.0	11.8	11.2	-	-	-	-	0.38	0.44	0.39	0.44	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
5	YRMP180G2NB	標準機(リニューアル兼用)	18.0	20.0	15.3	14.8	-	-	-	-	0.50	0.61	0.53	0.61	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
6	YRMP180G2NCB	標準機(リニューアル兼用)	18.0	20.0	15.3	14.8	-	-	-	-	0.50	0.61	0.53	0.61	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
7	YRMP180G2PB	標準機(リニューアル兼用)	18.0	20.0	15.3	14.8	-	-	-	-	0.50	0.61	0.53	0.61	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
8	YRMP180G2PCB	標準機(リニューアル兼用)	18.0	20.0	15.3	14.8	-	-	-	-	0.50	0.61	0.53	0.61	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
9	YNZP224L1NB	標準機(リニューアル兼用)	22.4	25.0	17.3	17.0	0.492	0.492	0.503	0.503	0.492	0.492	0.503	0.503	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
10	YNZP224L1NCB	標準機(リニューアル兼用)	22.4	25.0	17.3	17.0	0.492	0.492	0.503	0.503	0.492	0.492	0.503	0.503	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
11	YNZP224L1PB	標準機(リニューアル兼用)	22.4	25.0	17.3	17.0	0.492	0.492	0.503	0.503	0.492	0.492	0.503	0.503	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
12	YNZP224L1PCB	標準機(リニューアル兼用)	22.4	25.0	17.3	17.0	0.492	0.492	0.503	0.503	0.492	0.492	0.503	0.503	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
13	YNZP280L1NB	標準機(リニューアル兼用)	28.0	31.5	25.3	23.4	0.499	0.499	0.507	0.507	0.499	0.499	0.507	0.507	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
14	YNZP280L1NCB	標準機(リニューアル兼用)	28.0	31.5	25.3	23.4	0.499	0.499	0.507	0.507	0.499	0.499	0.507	0.507	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
15	YNZP280L1PB	標準機(リニューアル兼用)	28.0	31.5	25.3	23.4	0.499	0.499	0.507	0.507	0.499	0.499	0.507	0.507	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
16	YNZP280L1PCB	標準機(リニューアル兼用)	28.0	31.5	25.3	23.4	0.499	0.499	0.507	0.507	0.499	0.499	0.507	0.507	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
17	YNZP355L1NB	標準機(リニューアル兼用)	35.5	40.0	28.7	27.9	0.640	0.640	0.616	0.616	0.640	0.640	0.616	0.616	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
18	YNZP355L1PB	標準機(リニューアル兼用)	35.5	40.0	28.7	27.9	0.640	0.640	0.616	0.616	0.640	0.640	0.616	0.616	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
19	YNZP450L1DB	標準機(リニューアル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
20	YNZP560L1DB	標準機(リニューアル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
21	YNZP710L1DB	標準機(リニューアル兼用)	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
22	YNZP850L1DB	標準機(リニューアル兼用)	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
23	YWZP355L1DB	[にこマルチ(リニューアル兼用)]	35.5	40.0	23.6	24.6	0.659	0.659	0.420	0.420	0.659	0.659	0.420	0.420	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
24	YWZP450L1DB	[にこマルチ(リニューアル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
25	YWZP560L1DB	[にこマルチ(リニューアル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
26	YWZP710L1DB	[にこマルチ(リニューアル兼用)]	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
27	YWZP850L1DB	[にこマルチ(リニューアル兼用)]	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
28	YFZP560K1NB	冷暖同時機	56.0	63.0	48.8	43.9	0.777	0.777	0.857	0.857	0.777	0.777	0.857	0.857	JRA4069	ISO9001	B-2			
29	YFZP560K1NCB	冷暖同時機	56.0	63.0	48.8	43.9	0.777	0.777	0.857	0.857	0.777	0.777	0.857	0.857	JRA4069	ISO9001	B-2			
30	YFZP560K1PB	冷暖同時機	56.0	63.0	48.8	43.9	0.777	0.777	0.857	0.857	0.777	0.777	0.857	0.857	JRA4069	ISO9001	B-2			
31	YFZP560K1PCB	冷暖同時機	56.0	63.0	48.8	43.9	0.777	0.777	0.857	0.857	0.777	0.777	0.857	0.857	JRA4069	ISO9001	B-2			
32	YFZP850K1NB	冷暖同時機	85.0	95.0	67.4	67.9	1.93	1.93	1.50	1.50	1.93	1.93	1.50	1.50	JRA4069	ISO9001	B-2			
33	YFZP850K1NCB	冷暖同時機	85.0	95.0	67.4	67.9	1.93	1.93	1.50	1.50	1.93	1.93	1.50	1.50	JRA4069	ISO9001	B-2			
34	YFZP850K1PB	冷暖同時機	85.0	95.0	67.4	67.9	1.93	1.93	1.50	1.50	1.93	1.93	1.50	1.50	JRA4069	ISO9001	B-2			
35	YFZP850K1PCB	冷暖同時機	85.0	95.0	67.4	67.9	1.93	1.93	1.50	1.50	1.93	1.93	1.50	1.50	JRA4069	ISO9001	B-2			
36	YBZP560L1DBM	ハイブリッド	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
37	YBZP560L1DCBM	ハイブリッド	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
38	YBZP560L1DBS	ハイブリッド	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
39	YBZP560L1DCBS	ハイブリッド	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
40	YNCP355L1NB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	35.5	40.0	23.6	24.6	0.659	0.659	0.420	0.420	0.659	0.659	0.420	0.420	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
41	YNCP355L1PB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	35.5	40.0	23.6	24.6	0.659	0.659	0.420	0.420	0.659	0.659	0.420	0.420	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
42	YNCP450L1DB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
43	YNCP560L1DB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
44	YNCP710L1DB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
45	YNCP850L1DB	寒冷地専用機_標準機(リニューアル兼用)	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
46	YWCP450L1DB	寒冷地専用機_[にこマルチ(リニューアル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
47	YWCP560L1DB	寒冷地専用機_[にこマルチ(リニューアル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
48	YWCP710L1DB	寒冷地専用機_[にこマルチ(リニューアル兼用)]	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
49	YWCP850L1DB	寒冷地専用機_[にこマルチ(リニューアル兼用)]	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
50	YCP710JANB	GHP55-※1	71.0	80.0	69.6	68.5	1.86	1.85	1.87	1.87	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			

■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格燃料消費量 (kWh)		定格消費電力 (kW)								試験品質	生産品質	性能区分			
			定格冷房 標準能力	定格暖房 標準能力	定格冷房 ガス消費 量	定格暖房 標準ガス 消費量	三相				単相									
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
51	YCWP710JANCB	GHPチラ-※ 1	71.0	80.0	69.6	68.5	1.86	1.85	1.87	1.87	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
52	YCWP710JAPB	GHPチラ-※ 1	71.0	80.0	69.6	68.5	1.86	1.85	1.87	1.87	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
53	YCWP710JAPCB	GHPチラ-※ 1	71.0	80.0	69.6	68.5	1.86	1.85	1.87	1.87	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
54	YCWP106K1NB	GHPチラ-※ 1	106.0	106.0	83.3	87.2	5.11	5.11	2.33	2.33	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
55	YCWP106K1NCB	GHPチラ-※ 1	106.0	106.0	83.3	87.2	5.11	5.11	2.33	2.33	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
56	YCWP118K1NB	GHPチラ-※ 1	118.0	106.0	101.0	87.2	5.11	5.11	2.33	2.33	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
57	YCWP118K1NCB	GHPチラ-※ 1	118.0	106.0	101.0	87.2	5.11	5.11	2.33	2.33	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
58	YHWP850K1NB	スマートマルチ(標準機)※ 2	85.0	95.0	47.4	51.0	8.28	8.28	7.39	7.39	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
59	YHWP850K1NCB	スマートマルチ(標準機)※ 2	85.0	95.0	47.4	51.0	8.28	8.28	7.39	7.39	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
60	YHWP850K1PB	スマートマルチ(標準機)※ 2	85.0	95.0	47.4	51.0	8.28	8.28	7.39	7.39	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
61	YHWP850K1PCB	スマートマルチ(標準機)※ 2	85.0	95.0	47.4	51.0	8.28	8.28	7.39	7.39	-	-	-	-	JRA4069	ISO9001	B-2			
62	YNZP224K1NB	標準機(リユーフル兼用)	22.4	25.0	17.5	17.9	0.611	0.611	0.582	0.582	0.611	0.611	0.582	0.582	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
63	YNZP224K1NCB	標準機(リユーフル兼用)	22.4	25.0	17.5	17.9	0.611	0.611	0.582	0.582	0.611	0.611	0.582	0.582	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
64	YNZP224K1PB	標準機(リユーフル兼用)	22.4	25.0	17.5	17.9	0.611	0.611	0.582	0.582	0.611	0.611	0.582	0.582	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
65	YNZP224K1PCB	標準機(リユーフル兼用)	22.4	25.0	17.5	17.9	0.611	0.611	0.582	0.582	0.611	0.611	0.582	0.582	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
66	YNZP280K1NB	標準機(リユーフル兼用)	28.0	31.5	22.3	22.9	0.602	0.602	0.583	0.583	0.602	0.602	0.583	0.583	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
67	YNZP280K1NCB	標準機(リユーフル兼用)	28.0	31.5	22.3	22.9	0.602	0.602	0.583	0.583	0.602	0.602	0.583	0.583	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
68	YNZP280K1PB	標準機(リユーフル兼用)	28.0	31.5	22.3	22.9	0.602	0.602	0.583	0.583	0.602	0.602	0.583	0.583	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
69	YNZP280K1PCB	標準機(リユーフル兼用)	28.0	31.5	22.3	22.9	0.602	0.602	0.583	0.583	0.602	0.602	0.583	0.583	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
70	YNZP355K1NB	標準機(リユーフル兼用)	35.5	40.0	25.5	27.1	0.683	0.683	0.682	0.682	0.683	0.683	0.682	0.682	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
71	YNZP355K1NCB	標準機(リユーフル兼用)	35.5	40.0	25.5	27.1	0.683	0.683	0.682	0.682	0.683	0.683	0.682	0.682	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
72	YNZP355K1PB	標準機(リユーフル兼用)	35.5	40.0	25.5	27.1	0.683	0.683	0.682	0.682	0.683	0.683	0.682	0.682	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
73	YNZP355K1PCB	標準機(リユーフル兼用)	35.5	40.0	25.5	27.1	0.683	0.683	0.682	0.682	0.683	0.683	0.682	0.682	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
74	YNZP450K1NB	標準機(リユーフル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
75	YNZP450K1PB	標準機(リユーフル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
76	YNZP560K1NB	標準機(リユーフル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
77	YNZP560K1PB	標準機(リユーフル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
78	YNZP710K1NB	標準機(リユーフル兼用)	71.0	80.0	50.0	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
79	YNZP710K1PB	標準機(リユーフル兼用)	71.0	80.0	50.0	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
80	YNZP850K1NB	標準機(リユーフル兼用)	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
81	YNZP850K1PB	標準機(リユーフル兼用)	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
82	YNZP450L1NB	標準機(リユーフル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
83	YNZP450L1PB	標準機(リユーフル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
84	YNZP560L1NB	標準機(リユーフル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
85	YNZP560L1PB	標準機(リユーフル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
86	YNZP710L1NB	標準機(リユーフル兼用)	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
87	YNZP710L1PB	標準機(リユーフル兼用)	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
88	YNZP850L1NB	標準機(リユーフル兼用)	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
89	YNZP850L1PB	標準機(リユーフル兼用)	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
90	YNYP450L1NB	高効率標準機(リユーフル兼用)	45.0	50.0	35.7	34.1	1.13	1.13	0.552	0.552	1.13	1.13	0.552	0.552	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
91	YNYP560L1NB	高効率標準機(リユーフル兼用)	56.0	63.0	49.0	44.7	1.15	1.15	0.604	0.604	1.15	1.15	0.604	0.604	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
92	YNYP710L1NB	高効率標準機(リユーフル兼用)	71.0	80.0	56.1	56.0	1.52	1.52	1.3	1.3	1.52	1.52	1.3	1.3	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
93	YNYP850L1NB	高効率標準機(リユーフル兼用)	85.0	95.0	73.2	68.2	2.06	2.06	1.56	1.56	2.06	2.06	1.56	1.56	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
94	YWZP450K1NB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
95	YWZP450K1PB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
96	YWZP560K1NB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
97	YWZP560K1PB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
98	YWZP710K1NB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	71.0	80.0	50.0	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
99	YWZP710K1PB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	71.0	80.0	50.0	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
100	YWZP850K1NB	[にこマッチ](リユーフル兼用)	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			

■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格燃料消費量 (kWh)		定格消費電力 (kW)								試験品質	生産品質	性能区分			
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房ガス消費量	定格暖房標準ガス消費量	三相				単相									
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
101	YWZP850K1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
102	YWZP450L1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
103	YWZP450L1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
104	YWZP560L1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
105	YWZP560L1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
106	YWZP710L1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
107	YWZP710L1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	53.6	52.0	1.76	1.76	1.32	1.32	1.76	1.76	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
108	YWZP850L1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
109	YWZP850L1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	74.1	65.6	1.98	1.98	1.21	1.21	1.98	1.98	1.21	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
110	YWYP450L1NB	高効率[にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	35.7	34.1	1.13	1.13	0.552	0.552	1.13	1.13	0.552	0.552	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
111	YWYP560L1NB	高効率[にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	49.0	44.7	1.15	1.15	0.604	0.604	1.15	1.15	0.604	0.604	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
112	YWYP710L1NB	高効率[にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	56.1	56.0	1.52	1.52	1.3	1.3	1.52	1.52	1.3	1.3	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
113	YWYP850L1NB	高効率[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	73.2	68.2	2.06	2.06	1.56	1.56	2.06	2.06	1.56	1.56	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
114	YBZP560J-NB	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	44.8	42.6	0.37	0.36	0.18	0.17	0.37	0.36	0.18	0.17	JRA4058	ISO9001	B-2			
115	YBZP560J-NCB	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	44.8	42.6	0.37	0.36	0.18	0.17	0.37	0.36	0.18	0.17	JRA4058	ISO9001	B-2			
116	YBZP560J-PB	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	44.8	42.6	0.37	0.36	0.18	0.17	0.37	0.36	0.18	0.17	JRA4058	ISO9001	B-2			
117	YBZP560J-PCB	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	44.8	42.6	0.37	0.36	0.18	0.17	0.37	0.36	0.18	0.17	JRA4058	ISO9001	B-2			
118	YBZP560L1NBM	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
119	YBZP560L1PBM	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
120	YBZP560L1NBS	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
121	YBZP560L1PBS	ハイエアーフラッシュ	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JRA4058	ISO9001	B-2			
122	YNCP450K1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
123	YNCP450K1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
124	YNCP560K1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
125	YNCP560K1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
126	YNCP710K1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	71.0	80.0	58.4	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
127	YNCP710K1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	71.0	80.0	58.4	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
128	YNCP850K1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
129	YNCP850K1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
130	YNCP450L1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
131	YNCP450L1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
132	YNCP560L1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
133	YNCP560L1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
134	YNCP710L1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
135	YNCP710L1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
136	YNCP850L1NB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
137	YNCP850L1PB	寒冷地専用機 標準機(リユースル兼用)	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
138	YWCP450K1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
139	YWCP450K1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	34.6	33.3	0.689	0.689	0.641	0.641	0.689	0.689	0.641	0.641	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
140	YWCP560K1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
141	YWCP560K1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	46.6	47.9	0.765	0.765	0.716	0.716	0.765	0.765	0.716	0.716	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
142	YWCP710K1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	58.4	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
143	YWCP710K1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	58.4	53.7	1.57	1.57	1.55	1.55	1.57	1.57	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
144	YWCP850K1NB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
145	YWCP850K1PB	[にこマルチ(リユースル兼用)]	85.0	95.0	62.0	66.3	1.93	1.93	1.55	1.55	1.93	1.93	1.55	1.55	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
146	YWCP450L1NB	寒冷地専用機 [にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
147	YWCP450L1PB	寒冷地専用機 [にこマルチ(リユースル兼用)]	45.0	50.0	32.2	31.6	1.43	1.43	0.491	0.491	1.43	1.43	0.491	0.491	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
148	YWCP560L1NB	寒冷地専用機 [にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
149	YWCP560L1PB	寒冷地専用機 [にこマルチ(リユースル兼用)]	56.0	63.0	41.9	39.7	1.26	1.26	0.568	0.568	1.26	1.26	0.568	0.568	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
150	YWCP710L1NB	寒冷地専用機 [にこマルチ(リユースル兼用)]	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			

■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格燃料消費量 (kWh)		定格消費電力 (kW)								試験品質	生產品質	性能区分			
			定格冷房 標準能力	定格暖房 標準能力	定格冷房 ガス消費 量	定格暖房 標準ガス 消費量	三相				単相									
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
151	YWCP710L1PB	寒冷地専用機_にこマルチ(リニ-アル兼用)	71.0	80.0	54.4	48.1	1.51	1.51	1.32	1.32	1.51	1.51	1.32	1.32	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
152	YWCP850L1NB	寒冷地専用機_にこマルチ(リニ-アル兼用)	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			
153	YWCP850L1PB	寒冷地専用機_にこマルチ(リニ-アル兼用)	85.0	95.0	72.6	60.8	1.98	1.98	1.51	1.51	1.98	1.98	1.51	1.51	JIS B 8627	ISO9001	B-2			

※ 1本機種の各定格値は以下を示します。

定格冷房標準能力 ⇒ 定格冷却能力 、 定格暖房標準能力 ⇒ 定格加熱能力

定格冷房標準ガス消費量 ⇒ 定格冷却ガス消費量 、 定格暖房標準ガス消費量 ⇒ 定格加熱ガス消費量

定格冷房標準消費電力 ⇒ 定格冷却消費電力 、 定格暖房標準消費電力 ⇒ 定格加熱消費電力

※ 2本機種のWe b プログラムの性能評価計算は、YNCP710K1 (■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機 No.126) の各定格値をご使用ください。

本機種の各定格値の使用は、一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構に設置されている「コンタクトポイント」【非住宅】受付番号2-002の備考に記載された検討結果に基づきます。

■室外機:ガスヒートポンプ冷暖房機（消費電力自給装置付）

No	名称	定格能力 (kW)	定格燃料消費量 (kWh)	定格消費電力 (kW)								試験品質	生産品質	性能区分			
				三相				単相									
				定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	定格冷房ガス消費量	定格暖房標準ガス消費量	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力	定格冷房標準消費電力	定格暖房標準消費電力						
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						
1	YGZP450K1NB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
2	YGZP450K1PB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
3	YGZP560K1NB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
4	YGZP560K1PB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
5	YGZP710K1NB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
6	YGZP710K1PB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
7	YGZP850K1NB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
8	YGZP850K1PB	ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
9	YDZP450K1NB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
10	YDZP450K1PB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
11	YDZP560K1NB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
12	YDZP560K1PB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
13	YDZP710K1NB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
14	YDZP710K1PB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
15	YDZP850K1NB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
16	YDZP850K1PB	ハイパ®ワー(ニ)マルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
17	YGCP450K1NB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
18	YGCP450K1PB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	45.0	50.0	35.5	34.5	0.133	0.133	0.132	0.132	0.133	0.133	0.132	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
19	YGCP560K1NB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
20	YGCP560K1PB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	56.0	63.0	50.0	49.3	0.126	0.126	0.125	0.125	0.126	0.126	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
21	YGCP710K1NB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
22	YGCP710K1PB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	71.0	80.0	60.0	55.5	0.597	0.597	0.573	0.573	0.597	0.597	0.573	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
23	YGCP850K1NB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	
24	YGCP850K1PB	寒冷地専用機_ハイパ®ワームルチ(リニューアル兼用)	85.0	90.0	66.6	67.1	0.702	0.702	0.571	0.571	0.702	0.702	0.571	JIS B 8627	ISO9001	B-2	

■ D タイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
1	YZCP28NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	2.8	3.2	0.033	0.033	0.027	0.027	JIS B 8627	ISO9001	B-2
2	YZCP36NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	3.6	4.0	0.033	0.033	0.027	0.027	JIS B 8627	ISO9001	B-2
3	YZCP45NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	4.5	5.0	0.047	0.047	0.034	0.034	JIS B 8627	ISO9001	B-2
4	YZCP56NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	5.6	6.3	0.052	0.052	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2
5	YZCP71NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	7.1	8.0	0.072	0.072	0.068	0.068	JIS B 8627	ISO9001	B-2
6	YZCP80NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	8.0	9.0	0.086	0.086	0.081	0.081	JIS B 8627	ISO9001	B-2
7	YZCP90NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	9.0	10.0	0.128	0.128	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
8	YZCP112NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	11.2	12.5	0.187	0.187	0.174	0.174	JIS B 8627	ISO9001	B-2
9	YZCP140NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	14.0	16.0	0.209	0.209	0.200	0.200	JIS B 8627	ISO9001	B-2
10	YZCP160NA	天井埋込カセット形ラウンド フロータイプ	16.0	18.0	0.217	0.217	0.207	0.207	JIS B 8627	ISO9001	B-2
11	YZCP28EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	2.8	3.2	0.028	0.028	0.024	0.024	JIS B 8627	ISO9001	B-2
12	YZCP36EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	3.6	4.0	0.028	0.028	0.024	0.024	JIS B 8627	ISO9001	B-2
13	YZCP45EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	4.5	5.0	0.037	0.037	0.033	0.033	JIS B 8627	ISO9001	B-2
14	YZCP56EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	5.6	6.3	0.043	0.043	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2
15	YZCP71EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	7.1	8.0	0.072	0.072	0.068	0.068	JIS B 8627	ISO9001	B-2
16	YZCP80EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	8.0	9.0	0.086	0.086	0.081	0.081	JIS B 8627	ISO9001	B-2
17	YZCP90EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	9.0	10.0	0.106	0.106	0.101	0.101	JIS B 8627	ISO9001	B-2
18	YZCP112EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	11.2	12.5	0.162	0.162	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
19	YZCP140EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	14.0	16.0	0.162	0.162	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
20	YZCP160EA	天井埋込カセット形S-ラウンド フロータイプ	16.0	18.0	0.162	0.162	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
21	YZWP22EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	2.2	2.5	0.031	0.031	0.028	0.028	JIS B 8627	ISO9001	B-2
22	YZWP28EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	2.8	3.2	0.039	0.039	0.035	0.035	JIS B 8627	ISO9001	B-2
23	YZWP36EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	3.6	4.0	0.039	0.039	0.035	0.035	JIS B 8627	ISO9001	B-2
24	YZWP45EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	4.5	5.0	0.041	0.041	0.037	0.037	JIS B 8627	ISO9001	B-2
25	YZWP56EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	5.6	6.3	0.059	0.059	0.056	0.056	JIS B 8627	ISO9001	B-2
26	YZWP71EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	7.1	8.0	0.063	0.063	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
27	YZWP80EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	8.0	9.0	0.074	0.074	0.073	0.073	JIS B 8627	ISO9001	B-2
28	YZWP90EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	9.0	10.0	0.090	0.090	0.086	0.086	JIS B 8627	ISO9001	B-2
29	YZWP112EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	11.2	12.5	0.097	0.097	0.093	0.093	JIS B 8627	ISO9001	B-2
30	YZWP140EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	14.0	16.0	0.149	0.149	0.146	0.146	JIS B 8627	ISO9001	B-2
31	YZWP160EA	天井埋込カセット形エコダブルフロータイプ	16.0	18.0	0.200	0.200	0.197	0.197	JIS B 8627	ISO9001	B-2
32	YZKP22EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	2.2	2.5	0.036	0.036	0.036	0.036	JIS B 8627	ISO9001	B-2
33	YZKP28EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	2.8	3.2	0.051	0.051	0.051	0.051	JIS B 8627	ISO9001	B-2
34	YZKP36EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	3.6	4.0	0.056	0.056	0.056	0.056	JIS B 8627	ISO9001	B-2
35	YZKP45EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	4.5	5.0	0.075	0.075	0.069	0.069	JIS B 8627	ISO9001	B-2
36	YZKP56EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	5.6	6.3	0.103	0.103	0.097	0.097	JIS B 8627	ISO9001	B-2
37	YZKP71EB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	7.1	8.0	0.100	0.100	0.096	0.096	JIS B 8627	ISO9001	B-2
38	YZKP22CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	2.2	2.5	0.036	0.036	0.036	0.036	JIS B 8627	ISO9001	B-2
39	YZKP28CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	2.8	3.2	0.051	0.051	0.051	0.051	JIS B 8627	ISO9001	B-2
40	YZKP36CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	3.6	4.0	0.056	0.056	0.056	0.056	JIS B 8627	ISO9001	B-2
41	YZKP45CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	4.5	5.0	0.075	0.075	0.069	0.069	JIS B 8627	ISO9001	B-2
42	YZKP56CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	5.6	6.3	0.103	0.103	0.097	0.097	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■Dタイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
43	YZKP71CB	天井埋込カセット形シングルフロータイプ	7.1	8.0	0.100	0.100	0.096	0.096	JIS B 8627	ISO9001	B-2
44	YZBP22EB	天井ビルトイン形	2.2	2.5	0.052	0.052	0.047	0.047	JIS B 8627	ISO9001	B-2
45	YZBP28EB	天井ビルトイン形	2.8	3.2	0.052	0.052	0.047	0.047	JIS B 8627	ISO9001	B-2
46	YZBP36EB	天井ビルトイン形	3.6	4.0	0.061	0.061	0.056	0.056	JIS B 8627	ISO9001	B-2
47	YZBP45EB	天井ビルトイン形	4.5	5.0	0.090	0.090	0.085	0.085	JIS B 8627	ISO9001	B-2
48	YZBP56EB	天井ビルトイン形	5.6	6.3	0.111	0.111	0.105	0.105	JIS B 8627	ISO9001	B-2
49	YZBP71EB	天井ビルトイン形	7.1	8.0	0.109	0.109	0.104	0.104	JIS B 8627	ISO9001	B-2
50	YZBP90EB	天井ビルトイン形	9.0	10.0	0.130	0.130	0.125	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2
51	YZBP112EB	天井ビルトイン形	11.2	12.5	0.154	0.154	0.148	0.148	JIS B 8627	ISO9001	B-2
52	YZBP140EB	天井ビルトイン形	14.0	16.0	0.216	0.216	0.211	0.211	JIS B 8627	ISO9001	B-2
53	YZBP22DA	天井ビルトイン形	2.2	2.5	0.052	0.052	0.047	0.047	JIS B 8627	ISO9001	B-2
54	YZBP28DA	天井ビルトイン形	2.8	3.2	0.052	0.052	0.047	0.047	JIS B 8627	ISO9001	B-2
55	YZBP36DA	天井ビルトイン形	3.6	4.0	0.061	0.061	0.056	0.056	JIS B 8627	ISO9001	B-2
56	YZBP45DA	天井ビルトイン形	4.5	5.0	0.090	0.090	0.085	0.085	JIS B 8627	ISO9001	B-2
57	YZBP56DA	天井ビルトイン形	5.6	6.3	0.111	0.111	0.105	0.105	JIS B 8627	ISO9001	B-2
58	YZBP71DA	天井ビルトイン形	7.1	8.0	0.109	0.109	0.104	0.104	JIS B 8627	ISO9001	B-2
59	YZBP90DA	天井ビルトイン形	9.0	10.0	0.130	0.130	0.125	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2
60	YZBP112DA	天井ビルトイン形	11.2	12.5	0.154	0.154	0.148	0.148	JIS B 8627	ISO9001	B-2
61	YZBP140DA	天井ビルトイン形	14.0	16.0	0.216	0.216	0.211	0.211	JIS B 8627	ISO9001	B-2
62	YZDP45EB	天井埋込ダクト形	4.5	5.0	0.148	0.148	0.136	0.136	JIS B 8627	ISO9001	B-2
63	YZDP56EB	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	0.148	0.148	0.136	0.136	JIS B 8627	ISO9001	B-2
64	YZDP71EB	天井埋込ダクト形	7.1	8.0	0.137	0.136	0.125	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2
65	YZDP90EB	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	0.186	0.186	0.174	0.174	JIS B 8627	ISO9001	B-2
66	YZDP112EB	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	0.212	0.212	0.200	0.200	JIS B 8627	ISO9001	B-2
67	YZDP140EB	天井埋込ダクト形	14.0	16.0	0.281	0.281	0.269	0.269	JIS B 8627	ISO9001	B-2
68	YZDP160EB	天井埋込ダクト形	16.0	18.0	0.401	0.401	0.375	0.375	JIS B 8627	ISO9001	B-2
69	YZDP45CB	天井埋込ダクト形	4.5	5.0	0.148	0.148	0.136	0.136	JIS B 8627	ISO9001	B-2
70	YZDP56CB	天井埋込ダクト形	5.6	6.3	0.148	0.148	0.136	0.136	JIS B 8627	ISO9001	B-2
71	YZDP71CB	天井埋込ダクト形	7.1	8.0	0.137	0.136	0.125	0.125	JIS B 8627	ISO9001	B-2
72	YZDP90CB	天井埋込ダクト形	9.0	10.0	0.186	0.186	0.174	0.174	JIS B 8627	ISO9001	B-2
73	YZDP112CB	天井埋込ダクト形	11.2	12.5	0.212	0.212	0.200	0.200	JIS B 8627	ISO9001	B-2
74	YZDP140CB	天井埋込ダクト形	14.0	16.0	0.281	0.281	0.269	0.269	JIS B 8627	ISO9001	B-2
75	YZDP160CB	天井埋込ダクト形	16.0	18.0	0.401	0.401	0.375	0.375	JIS B 8627	ISO9001	B-2
76	YZDP224MG	天井埋込ダクト形	22.4	25.0	1.34	1.41	1.34	1.41	JIS B 8627	ISO9001	B-2
77	YZDP280MG	天井埋込ダクト形	28.0	31.5	1.35	1.72	1.35	1.72	JIS B 8627	ISO9001	B-2
78	YZDP140MGF	外機処理エアコン天井埋込ダクト形	14.0	12.0	0.406	0.546	0.406	0.546	JIS B 8627	ISO9001	B-2
79	YZDP224MGF	外機処理エアコン天井埋込ダクト形	22.4	18.7	0.619	0.778	0.619	0.778	JIS B 8627	ISO9001	B-2
80	YZDP280MGF	外機処理エアコン天井埋込ダクト形	28.0	23.3	0.724	0.946	0.724	0.946	JIS B 8627	ISO9001	B-2
81	FXYMMP22EARR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ右仕様	2.2	2.5	0.038	0.038	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2
82	FXYMMP28EARR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ右仕様	2.8	3.2	0.038	0.038	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2
83	FXYMMP36EARR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ右仕様	3.6	4.0	0.052	0.052	0.052	0.052	JIS B 8627	ISO9001	B-2
84	FXYMMP22EALR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ左仕様	2.2	2.5	0.038	0.038	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ D タイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
85	FXYMMMP28EALR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ 左仕様	2.8	3.2	0.038	0.038	0.038	0.038	JIS B 8627	ISO9001	B-2
86	FXYMMMP36EALR	天井埋込ダクト形コンパクトタイプ 左仕様	3.6	4.0	0.052	0.052	0.052	0.052	JIS B 8627	ISO9001	B-2
87	YZHP36NA	天井吊形	3.6	4.0	0.107	0.107	0.107	0.107	JIS B 8627	ISO9001	B-2
88	YZHP45NA	天井吊形	4.5	5.0	0.107	0.107	0.107	0.107	JIS B 8627	ISO9001	B-2
89	YZHP56NA	天井吊形	5.6	6.3	0.108	0.108	0.108	0.108	JIS B 8627	ISO9001	B-2
90	YZHP71NA	天井吊形	7.1	8.0	0.112	0.112	0.112	0.112	JIS B 8627	ISO9001	B-2
91	YZHP80NA	天井吊形	8.0	9.0	0.113	0.113	0.113	0.113	JIS B 8627	ISO9001	B-2
92	YZHP90NA	天井吊形	9.0	10.0	0.219	0.219	0.219	0.219	JIS B 8627	ISO9001	B-2
93	YZHP112NA	天井吊形	11.2	12.5	0.238	0.238	0.238	0.238	JIS B 8627	ISO9001	B-2
94	YZHP140NA	天井吊形	14.0	16.0	0.127	0.127	0.127	0.127	JIS B 8627	ISO9001	B-2
95	YZHP160NA	天井吊形	16.0	18.0	0.242	0.242	0.242	0.242	JIS B 8627	ISO9001	B-2
96	YZAP28EB	壁掛形	2.8	3.2	0.028	0.028	0.034	0.034	JIS B 8627	ISO9001	B-2
97	YZAP36EB	壁掛形	3.6	4.0	0.022	0.022	0.022	0.022	JIS B 8627	ISO9001	B-2
98	YZAP45EB	壁掛形	4.5	5.0	0.360	0.360	0.430	0.430	JIS B 8627	ISO9001	B-2
99	YZAP56EB	壁掛形	5.6	6.3	0.055	0.055	0.066	0.066	JIS B 8627	ISO9001	B-2
100	YZAP71MA	壁掛形	7.1	8.0	0.050	0.050	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
101	YZAP28D	壁掛形	2.8	3.2	0.028	0.028	0.034	0.034	JIS B 8627	ISO9001	B-2
102	YZAP36D	壁掛形	3.6	4.0	0.022	0.022	0.022	0.022	JIS B 8627	ISO9001	B-2
103	YZAP45D	壁掛形	4.5	5.0	0.360	0.360	0.430	0.430	JIS B 8627	ISO9001	B-2
104	YZAP56D	壁掛形	5.6	6.3	0.055	0.055	0.066	0.066	JIS B 8627	ISO9001	B-2
105	YZAP71M	壁掛形	7.1	8.0	0.050	0.060	0.050	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
106	YZFP28NB	床置ローボード形	2.8	3.2	0.039	0.044	0.039	0.044	JIS B 8627	ISO9001	B-2
107	YZFP36NB	床置ローボード形	3.6	4.0	0.069	0.075	0.069	0.075	JIS B 8627	ISO9001	B-2
108	YZFP45NB	床置ローボード形	4.5	5.0	0.069	0.075	0.069	0.075	JIS B 8627	ISO9001	B-2
109	YZFP56NB	床置ローボード形	5.6	6.3	0.086	0.093	0.086	0.093	JIS B 8627	ISO9001	B-2
110	YZFP71NB	床置ローボード形	7.1	8.0	0.133	0.163	0.133	0.163	JIS B 8627	ISO9001	B-2
111	YZMP28NB	床置ローボード形埋込ダクト	2.8	3.2	0.039	0.044	0.039	0.044	JIS B 8627	ISO9001	B-2
112	YZMP36NB	床置ローボード形埋込ダクト	3.6	4.0	0.069	0.075	0.069	0.075	JIS B 8627	ISO9001	B-2
113	YZMP45NB	床置ローボード形埋込ダクト	4.5	5.0	0.069	0.075	0.069	0.075	JIS B 8627	ISO9001	B-2
114	YZMP56NB	床置ローボード形埋込ダクト	5.6	6.3	0.086	0.093	0.086	0.093	JIS B 8627	ISO9001	B-2
115	YZMP71NB	床置ローボード形埋込ダクト	7.1	8.0	0.133	0.163	0.133	0.163	JIS B 8627	ISO9001	B-2
116	YZFVP140MA	床置ダクト形	14.0	16.0	0.340	0.410	0.340	0.410	JIS B 8627	ISO9001	B-2
117	YZFVP224MA	床置ダクト形	22.4	25.0	0.490	0.650	0.490	0.650	JIS B 8627	ISO9001	B-2
118	YZFVP280MA	床置ダクト形	28.0	31.5	0.640	0.830	0.640	0.830	JIS B 8627	ISO9001	B-2
119	YZFVP355MA	床置ダクト形	35.5	40.0	2.02	2.62	2.02	2.62	JIS B 8627	ISO9001	B-2
120	YZFVP450MA	床置ダクト形	45.0	50.0	2.02	2.62	2.02	2.62	JIS B 8627	ISO9001	B-2
121	YZFVP560MA	床置ダクト形	56.0	63.0	2.18	2.96	2.18	2.96	JIS B 8627	ISO9001	B-2
122	YZFVP775MA	床置ダクト形	77.5	90.0	3.07	3.79	3.07	3.79	JIS B 8627	ISO9001	B-2
123	YZFVP1120MA	床置ダクト形	112.0	125.0	4.65	6.10	4.65	6.10	JIS B 8627	ISO9001	B-2
124	YZFVP1400MA	床置ダクト形	140.0	160.0	7.81	10.30	7.81	10.30	JIS B 8627	ISO9001	B-2
125	YZFVP1600MA	床置ダクト形	160.0	180.0	6.21	7.87	6.21	7.87	JIS B 8627	ISO9001	B-2
126	YZBWP140MC	壁ビルトイン形	14.0	16.0	0.460	0.460	0.460	0.460	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Dタイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
127	YZBWP224MC	壁ピュルトイ形	22.4	25.0	0.850	0.870	0.850	0.870	JIS B 8627	ISO9001	B-2
128	YZBWP280MC	壁ピュルトイ形	28.0	31.5	0.860	0.940	0.860	0.940	JIS B 8627	ISO9001	B-2
129	YZBWUP140M	壁ピュルトイ形下吹出タイプ	14.0	16.0	0.822	0.973	0.822	0.973	JIS B 8627	ISO9001	B-2
130	YZBWUP224M	壁ピュルトイ形下吹出タイプ	22.4	25.0	1.50	1.79	1.50	1.79	JIS B 8627	ISO9001	B-2
131	YZBWUP280M	壁ピュルトイ形下吹出タイプ	28.0	31.5	1.49	1.85	1.49	1.85	JIS B 8627	ISO9001	B-2
132	YZBCP45NB	病院用クリーンエア吹出口一体型	4.5	5.0	0.220	0.280	0.220	0.280	JIS B 8627	ISO9001	B-2
133	YZBCP56NB	病院用クリーンエア吹出口一体型	5.6	6.3	0.220	0.280	0.220	0.280	JIS B 8627	ISO9001	B-2
134	YZBCP71NB	病院用クリーンエア吹出口一体型	7.1	8.0	0.330	0.350	0.330	0.350	JIS B 8627	ISO9001	B-2
135	YZBCP71NBP	病院用クリーンエア吹出口ユニット分離型	7.1	8.0	0.423	0.479	0.423	0.479	JIS B 8627	ISO9001	B-2
136	YZHTP80NB	天井吊形厨房用	8.0	9.0	0.127	0.130	0.117	0.123	JIS B 8627	ISO9001	B-2
137	YZHTP140NB	天井吊形厨房用	14.0	16.0	0.231	0.286	0.230	0.285	JIS B 8627	ISO9001	B-2
138	YZHFP140M	天井吊形工場用	14.0	16.0	0.310	0.410	0.310	0.410	JIS B 8627	ISO9001	B-2
139	YZHFP280M	天井吊形工場用	28.0	31.5	0.720	0.916	0.720	0.916	JIS B 8627	ISO9001	B-2
140	YZFFVP280MA	床置ダブル外形工場用	28.0	31.5	1.05	1.09	1.05	1.09	JIS B 8627	ISO9001	B-2
141	YZFFVP450MA	床置ダブル外形工場用	45.0	50.0	2.25	2.21	2.25	2.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2
142	YZFFVP560MA	床置ダブル外形工場用	56.0	63.0	3.17	3.16	3.17	3.16	JIS B 8627	ISO9001	B-2
143	FSXYP28BBR	スポットマルチ	2.8	3.2	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Hタイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
1	HCGP28K3	てんかせ4方向	2.8	3.2	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
2	HCGP36K3	てんかせ4方向	3.6	4.0	0.040	0.040	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
3	HCGP45K3	てんかせ4方向	4.5	5.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
4	HCGP56K3	てんかせ4方向	5.6	6.3	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
5	HCGP71K3	てんかせ4方向	7.1	8.0	0.090	0.090	0.070	0.070	JIS B 8627	ISO9001	B-2
6	HCGP80K3	てんかせ4方向	8.0	9.0	0.090	0.090	0.080	0.080	JIS B 8627	ISO9001	B-2
7	HCGP90K3	てんかせ4方向	9.0	10.0	0.130	0.130	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
8	HCGP112K3	てんかせ4方向	11.2	12.5	0.130	0.130	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
9	HCGP140K3	てんかせ4方向	14.0	16.0	0.140	0.140	0.130	0.130	JIS B 8627	ISO9001	B-2
10	HCGP160K3	てんかせ4方向	16.0	18.0	0.140	0.140	0.130	0.130	JIS B 8627	ISO9001	B-2
11	HWGP22K2	てんかせ2方向	2.2	2.5	0.030	0.030	0.020	0.020	JIS B 8627	ISO9001	B-2
12	HWGP28K2	てんかせ2方向	2.8	3.2	0.030	0.030	0.020	0.020	JIS B 8627	ISO9001	B-2
13	HWGP36K2	てんかせ2方向	3.6	4.0	0.030	0.030	0.020	0.020	JIS B 8627	ISO9001	B-2
14	HWGP45K2	てんかせ2方向	4.5	5.0	0.050	0.050	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
15	HWGP56K2	てんかせ2方向	5.6	6.3	0.060	0.060	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
16	HWGP71K2	てんかせ2方向	7.1	8.0	0.070	0.070	0.070	0.070	JIS B 8627	ISO9001	B-2
17	HWGP80K2	てんかせ2方向	8.0	9.0	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
18	HWGP90K2	てんかせ2方向	9.0	10.0	0.100	0.100	0.100	0.100	JIS B 8627	ISO9001	B-2
19	HWGP112K2	てんかせ2方向	11.2	12.5	0.110	0.110	0.100	0.100	JIS B 8627	ISO9001	B-2
20	HWGP140K2	てんかせ2方向	14.0	16.0	0.130	0.130	0.130	0.130	JIS B 8627	ISO9001	B-2
21	HWGP160K2	てんかせ2方向	16.0	18.0	0.150	0.150	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
22	HKGP22K2	てんかせ1方向	2.2	2.5	0.030	0.030	0.020	0.020	JIS B 8627	ISO9001	B-2
23	HKGP28K2	てんかせ1方向	2.8	3.2	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
24	HKGP36K2	てんかせ1方向	3.6	4.0	0.040	0.040	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
25	HKGP45K2	てんかせ1方向	4.5	5.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
26	HKGP56K2	てんかせ1方向	5.6	6.3	0.070	0.070	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
27	HKGP71K2	てんかせ1方向	7.1	8.0	0.080	0.080	0.070	0.070	JIS B 8627	ISO9001	B-2
28	HKGP80K2	てんかせ1方向	8.0	9.0	0.090	0.090	0.080	0.080	JIS B 8627	ISO9001	B-2
29	HBGP22K4	ピルトイ	2.2	2.5	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
30	HBGP28K4	ピルトイ	2.8	3.2	0.060	0.060	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
31	HBGP36K4	ピルトイ	3.6	4.0	0.070	0.070	0.070	0.070	JIS B 8627	ISO9001	B-2
32	HBGP45K4	ピルトイ	4.5	5.0	0.110	0.110	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
33	HBGP56K4	ピルトイ	5.6	6.3	0.150	0.150	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
34	HBGP71K4	ピルトイ	7.1	8.0	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
35	HBGP90K4	ピルトイ	9.0	10.0	0.120	0.120	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
36	HBGP112K4	ピルトイ	11.2	12.5	0.190	0.190	0.190	0.190	JIS B 8627	ISO9001	B-2
37	HBGP140K4	ピルトイ	14.0	16.0	0.230	0.230	0.230	0.230	JIS B 8627	ISO9001	B-2
38	HBGP160K4	ピルトイ	16.0	18.0	0.260	0.260	0.260	0.260	JIS B 8627	ISO9001	B-2
39	HDGP45K3	てんうめ(高静圧型)	4.5	5.0	0.090	0.090	0.080	0.080	JIS B 8627	ISO9001	B-2
40	HDGP56K3	てんうめ(高静圧型)	5.6	6.3	0.100	0.100	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Hタイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
41	HDGP71K3	てんうめ(高静圧型)	7.1	8.0	0.080	0.080	0.080	0.080	JIS B 8627	ISO9001	B-2
42	HDGP90K3	てんうめ(高静圧型)	9.0	10.0	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
43	HDGP112K3	てんうめ(高静圧型)	11.2	12.5	0.140	0.140	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
44	HDGP140K3	てんうめ(高静圧型)	14.0	16.0	0.160	0.160	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
45	HDGP160K3	てんうめ(高静圧型)	16.0	18.0	0.170	0.170	0.170	0.170	JIS B 8627	ISO9001	B-2
46	HDAP224K2	てんうめ(高静圧型)	22.4	25.0	0.320	0.320	0.310	0.310	JIS B 8627	ISO9001	B-2
47	HDAP280K2	てんうめ(高静圧型)	28.0	31.5	0.600	0.600	0.570	0.570	JIS B 8627	ISO9001	B-2
48	HDGP28KC3	てんうめ(中静圧型)	2.8	3.2	0.070	0.070	0.070	0.070	JIS B 8627	ISO9001	B-2
49	HDGP36KC3	てんうめ(中静圧型)	3.6	4.0	0.090	0.090	0.080	0.080	JIS B 8627	ISO9001	B-2
50	HDGP45KC3	てんうめ(中静圧型)	4.5	5.0	0.120	0.120	0.110	0.110	JIS B 8627	ISO9001	B-2
51	HDGP56KC3	てんうめ(中静圧型)	5.6	6.3	0.140	0.140	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
52	HHGP36K3	てんつり	3.6	4.0	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
53	HHGP45K3	てんつり	4.5	5.0	0.040	0.040	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
54	HHGP56K3	てんつり	5.6	6.3	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
55	HHGP71K3	てんつり	7.1	8.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
56	HHGP80K3	てんつり	8.0	9.0	0.060	0.060	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
57	HHGP90K3	てんつり	9.0	10.0	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
58	HHGP112K3	てんつり	11.2	12.5	0.100	0.100	0.100	0.100	JIS B 8627	ISO9001	B-2
59	HHGP140K3	てんつり	14.0	16.0	0.160	0.160	0.160	0.160	JIS B 8627	ISO9001	B-2
60	HHGP160K3	てんつり	16.0	18.0	0.190	0.190	0.190	0.190	JIS B 8627	ISO9001	B-2
61	HHGP224K3	てんつり	22.4	25.0	0.300	0.300	0.300	0.300	JIS B 8627	ISO9001	B-2
62	HHGP280K3	てんつり	28.0	31.5	0.440	0.440	0.440	0.440	JIS B 8627	ISO9001	B-2
63	HHGP36K2	てんつり	3.6	4.0	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
64	HHGP45K2	てんつり	4.5	5.0	0.040	0.040	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
65	HHGP56K2	てんつり	5.6	6.3	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
66	HHGP71K2	てんつり	7.1	8.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
67	HHGP80K2	てんつり	8.0	9.0	0.060	0.060	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
68	HHGP90K2	てんつり	9.0	10.0	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
69	HHGP112K2	てんつり	11.2	12.5	0.100	0.100	0.100	0.100	JIS B 8627	ISO9001	B-2
70	HHGP140K2	てんつり	14.0	16.0	0.160	0.160	0.160	0.160	JIS B 8627	ISO9001	B-2
71	HHGP160K2	てんつり	16.0	18.0	0.190	0.190	0.190	0.190	JIS B 8627	ISO9001	B-2
72	HAGP22K2	かべかけ	2.2	2.5	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
73	HAGP28K2	かべかけ	2.8	3.2	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
74	HAGP36K2	かべかけ	3.6	4.0	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
75	HAGP45K2	かべかけ	4.5	5.0	0.060	0.060	0.060	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
76	HAGP56K2	かべかけ	5.6	6.3	0.040	0.040	0.040	0.040	JIS B 8627	ISO9001	B-2
77	HMAP28K	ゆかおき(横型)	2.8	3.2	0.040	0.050	0.040	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
78	HMAP36K	ゆかおき(横型)	3.6	4.0	0.050	0.060	0.050	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
79	HMAP45K	ゆかおき(横型)	4.5	5.0	0.065	0.073	0.065	0.073	JIS B 8627	ISO9001	B-2
80	HMAP56K	ゆかおき(横型)	5.6	6.3	0.085	0.095	0.085	0.095	JIS B 8627	ISO9001	B-2

■ Hタイプ室内機

No	形式	名称	定格能力 (kW)		定格消費電力 (kW)				試験品質	生産品質	性能区分
			定格冷房標準能力	定格暖房標準能力	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
81	HMAP71K	ゆかおき(横型)	7.1	8.0	0.100	0.120	0.100	0.120	JIS B 8627	ISO9001	B-2
82	HMIAP28K	ゆかうめ	2.8	3.2	0.040	0.050	0.040	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
83	HMIAP36K	ゆかうめ	3.6	4.0	0.050	0.060	0.050	0.060	JIS B 8627	ISO9001	B-2
84	HMIAP45K	ゆかうめ	4.5	5.0	0.065	0.073	0.065	0.073	JIS B 8627	ISO9001	B-2
85	HMIAP56K	ゆかうめ	5.6	6.3	0.085	0.095	0.085	0.095	JIS B 8627	ISO9001	B-2
86	HMIAP71K	ゆかうめ	7.1	8.0	0.100	0.120	0.100	0.120	JIS B 8627	ISO9001	B-2
87	HFGP80K3	ゆかおき	8.0	9.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
88	HFGP112K3	ゆかおき	11.2	12.5	0.090	0.090	0.090	0.090	JIS B 8627	ISO9001	B-2
89	HFGP140K3	ゆかおき	14.0	16.0	0.130	0.130	0.130	0.130	JIS B 8627	ISO9001	B-2
90	HFGP160K3	ゆかおき	16.0	18.0	0.150	0.150	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
91	HFDP224KP1	大型ゆかおき	22.4	25.0	0.600	0.770	0.600	0.770	JIS B 8627	ISO9001	B-2
92	HFDP280KP1	大型ゆかおき	28.0	31.5	0.740	0.950	0.740	0.950	JIS B 8627	ISO9001	B-2
93	HFDP450KP1	大型ゆかおき	45.0	50.0	1.60	2.20	1.60	2.20	JIS B 8627	ISO9001	B-2
94	HFDP560KP1	大型ゆかおき	56.0	63.0	2.20	3.00	2.20	3.00	JIS B 8627	ISO9001	B-2
95	HFDP800CSP	大型ゆかおき	80.0	90.0	2.80	3.50	2.80	3.50	JIS B 8627	ISO9001	B-2
96	HFDP1600CSP	大型ゆかおき	160.0	180.0	8.20	11.00	8.20	11.00	JIS B 8627	ISO9001	B-2
97	HBWAP140K	壁ビルトイン	14.0	16.0	0.590	0.620	0.590	0.620	JIS B 8627	ISO9001	B-2
98	HBWAP224K	壁ビルトイン	22.4	25.0	1.04	1.21	1.04	1.21	JIS B 8627	ISO9001	B-2
99	HBWAP280K	壁ビルトイン	28.0	31.5	1.21	1.41	1.21	1.41	JIS B 8627	ISO9001	B-2
100	HEDGP45K1(直吸込)	テンプクリーン(直吸込みタイプ)	4.5	5.0	0.120	0.120	0.120	0.120	JIS B 8627	ISO9001	B-2
101	HEDGP56K1(直吸込)	テンプクリーン(直吸込みタイプ)	5.6	6.3	0.150	0.150	0.150	0.150	JIS B 8627	ISO9001	B-2
102	HEDGP80K1(直吸込)	テンプクリーン(直吸込みタイプ)	8.0	9.0	0.140	0.140	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
103	HEDGP45K1(ダクト吸込)	テンプクリーン(ダクト吸込みタイプ)	4.5	5.0	0.140	0.140	0.140	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
104	HEDGP56K1(ダクト吸込)	テンプクリーン(ダクト吸込みタイプ)	5.6	6.3	0.170	0.170	0.170	0.170	JIS B 8627	ISO9001	B-2
105	HEDGP80K1(ダクト吸込)	テンプクリーン(ダクト吸込みタイプ)	8.0	9.0	0.160	0.160	0.160	0.160	JIS B 8627	ISO9001	B-2
106	HHTAP80K	厨房用てんつり	8.0	9.0	0.130	0.140	0.130	0.140	JIS B 8627	ISO9001	B-2
107	HHTAP140K	厨房用てんつり	14.0	16.0	0.260	0.320	0.260	0.320	JIS B 8627	ISO9001	B-2
108	HDAP22KHR2	ホテル用てんうめ	2.2	2.5	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
109	HDAP28KHR2	ホテル用てんうめ	2.8	3.2	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
110	HDAP36KHR2	ホテル用てんうめ	3.6	4.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2
111	HDAP22KHL2	ホテル用てんうめ	2.2	2.5	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
112	HDAP28KHL2	ホテル用てんうめ	2.8	3.2	0.030	0.030	0.030	0.030	JIS B 8627	ISO9001	B-2
113	HDAP36KHL2	ホテル用てんうめ	3.6	4.0	0.050	0.050	0.050	0.050	JIS B 8627	ISO9001	B-2