



YANMAR

ヤンマーのイチオシ作業機

耕起作業に“革命”を

高速・高効率なイチオシ作業機で作業時間を大幅短縮!



作業動画はこちら



圧倒的 スピードタイプ ディスクティラー DTMシリーズ [適応馬力:50-200PS]



作業動画はこちら



湿田にも強い 万能タイプ ディスクロータリー YDPシリーズ [適応馬力:50-120PS]

DTM14

商品コード:DTM14,SC-P

- 作業幅:1.75m
- 適応馬力:50-75PS
- 作業速度:6.0-12.0km/h
- 最大作業深さ:12cm

メーカー希望小売価格 ※

1,375千円 (税込)

ディスクティラーの特徴

- 圧倒的に作業速度が速い
- PTOを使わず燃費が良い
- ローラーを折りたたみ安全に移動可能
- ▲ 硬いほ場で刺さらない時や湿ったほ場で詰まる時がある

ディスクロータリーの特徴

- 硬いほ場や湿ったほ場でも高い作業性能
- 広い作業幅で高効率
- 開閉可能で安全に移動可能
- ▲ 作業後、両側に溝ができる

YDP802

商品コード:YDP802L-H,S-P

- 作業幅:2.45m
- 適応馬力:50-100PS
- 作業速度:4.0-7.0km/h
- 最大作業深さ:15cm

メーカー希望小売価格 ※

1,793千円 (税込)

50PSトラクターへの装着時	ロータリー	ディスクティラー DTM14	ディスクロータリー YDP802	ロータリーでの作業と比べて
作業幅	2.0m	1.75m	2.45m	作業効率 約 3~4倍
作業速度	2.0km/h	10.0km/h	5.0km/h	

※ 表示価格は2024年1月現在の参考価格であり、予告なく変更する場合がございます。

ディスクティラー DTMシリーズ

型式名	DTM14	DTM16	DTM20	DTM24	DTM28	DTM32	DTM36	DTM40
作業幅(m)	1.75	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
適応馬力(PS)	50-75	65-90	80-130	100-150	120-180	130-180	140-180	150-200

ディスクロータリー YDPシリーズ

型式名	YDP802	YDP102
作業幅(m)	2.45	2.95
適応馬力(PS)	50-100	70-120

ディスクティラー BETA-DTMシリーズ

型式名	BETA-DTM16	BETA-DTM20	BETA-DTM24	BETA-DTM28	BETA-DTM32	BETA-DTM36	BETA-DTM40
作業幅(m)	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2
適応馬力(PS)	85-120	110-160	130-180	150-200	160-200	170-220	180-220

実演のお申込みはコチラ



さあ“自動操舵”の世界へ



SF1の作業精度の動画はこちらから



ジョンディア AutoSet SF6000 / GS4240 / ATU300

SF1 (標準精度)での播種作業

年間利用料無料

ジョンディア独自の高精度な補正信号SF1を標準装備してこの価格!



JOHN DEERE

メーカー希望小売価格 (税込み)

1,342,000+

- SF6000アンテナ [SF1]
 - GS4240モニター
 - ATU300ハンドルセット
- 商品コード: JD-AUTOSET.SF1

※トラクターに応じて別途取付部品が必要です。

トラクターに応じた各種取付部品*

YT5113Aの場合 540,000円(税込)~	JD-6Mシリーズの場合 290,000円(税込)~	ヤンマー/JD製品以外の場合 430,000円(税込)~
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

※表示価格は2024年1月現在の参考価格であり、予告なく変更する場合がございます。



アンテナ



モニター



ハンドル

補正情報
SF1
シグナル
±15cm

超低速作業
0.5 km/h~

8.4
インチ

モニターサイズ

タッチ
パネル

日本語
表示

ISOBUS
対応

補正情報
SF3
シグナル
±3cm

オプション

補正情報
RTK
±2~3cm

オプション

	補正信号	精度	年間利用料	適応作業
アンテナ補正精度	SF1 (標準)	±15cm	-	耕起 / 代かき / 牧草作業 / 播種
	SF3 (オプション)	±3cm	必要	中耕 / 管理 / 防除 / 掘取り
	RTK (オプション)	±2.5cm	必要	

※ SF1/SF3はスマートフォンなどの追加機器も不要。携帯圏外エリアでも使用可能です。(RTKはスマートフォンなどの追加機器が必要)
※ SF1からSF3/RTKへは、オプションでアップグレードさせることができます。

標準精度で
±15cmは、
ジョンディア
だけ!

※ 2023年12月現在

商品についての動画はこちらから



様々なトラクターや田植機に取付け可能!



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428 yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- ・故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- ・保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このチラシの内容は、予告なく変更することがあります。