

**YANMAR**

YK-MR用スノーブレード

ALL-IN-ONE — すべてを一台に。すべてを簡単に。 YK-MRシリーズ+スノーブレードで ALL SEASON作業が可能!



YK-MR用スノーブレード

推奨本機 YK-MRタイヤ無し仕様
YK650MR,NT / YK650MR,ZNT / YK650MR,Z2NT

適用本機 YK-MRシリーズ(UV仕様は除く)

※スノーブレードの取付は、YK-MR用クローラキットの装着が必要です。

オススメポイント

1 ピンの抜き差しで、ブレード部は左右3方向調節・脱着、アーム部は脱着が可能です。



2 YK-MR 本機のハンドルと連動して、ブレード部の上下運動ができます。

YK-MR用クローラキット

傾斜地やけん引力を必要とする作業に最適!

YK-MRタイヤ無し仕様

スノーブレード+クローラキットにオススメ!

ALL SEASON活躍するYK-MRシリーズ

春 畑の耕うん作業に活躍!



夏 除草作業に活躍!



秋 畑のマルチ作業に活躍!



冬 除雪作業に活躍!



スノーブレードで

■主要諸元

スノーブレード

販売型式名	SB-MR,20
質量 (kg)	19.3
ブレード幅 (mm)	800
ブレード高さ (mm)	330
全長 (mm)	1690
ブレード上がり高さ (mm)	225
左右振り角度 (度)	30

推奨本機装着時

装着本機	販売型式名	YK650MR		
	区分	NT	ZNT	Z2NT
変速段数	(段)	前進2・後進1		前進3・後進1
走行速度 (km/h{m/sec})	F1	0.94{0.26}		
	F2	1.33{0.37}		
	F3	—		3.53{0.98}
	R1	0.94{0.26}		
装着外幅 (mm)		434		

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ