

最先端技術 RTK-GNSSによって 数cm単位の精度の 位置情報を取得



GNSS衛星



補正情報

・移動局(コンバイン)は、衛星(GNSS)から受信する位置情報と、固定基地局や電子基準点から受信する補正情報の2つの電波で高精度に位置を求めています。

・補正情報の取得方法は、固定基地局のデータを利用するRRS方式と、複数の電子基準点情報から移動局の近くに仮想基準点を作成し利用するVRS方式があります。

■ 補正情報の取得方法

基地局	通信方式	通信機器	使用条件
固定基地局 RRS	<p>固定基地局のデータを利用。 ・国土地理院が管理する、全国約1,300カ所に設置されたGNSS連続観測点「電子基準点」 ・地方自治体、JAなどが設置した独自基地局 ・電気通信事業者が設置した独自基地局</p>	デジタル簡易無線 固定基地局より約5km以内	
		スマートフォン +Ntripアプリ 回線通信エリア圏内 固定基地局から約10km以内	
		専用受信端末	
電子基準点 VRS	<p>仮想基準点方式と呼ばれ、複数の電子基準点の観測データから、測量現場のごく近くにあたかも基準点があるかのような状態(仮想基準点)を作り出す技術。</p>	スマートフォン +Ntripアプリ 回線通信エリア圏内 専用受信端末 Ntrip	

※RTK (Real Time Kinematic) は、リアルタイムキネマティック測量の略で、既知点からの補正観測情報をインターネット回線や無線を利用して、コンバイン(移動局)に送信し、コンバインの位置をリアルタイムで測定する方法を言います。GNSS (Global Navigation Satellite System) は、GPSやGLONASSなどの測位システムの総称で、日本語では「地球測位衛星システム」や「全球測位衛星システム」と呼ばれています。電子基準点とは、国土地理院が管理する全国約1,300カ所に設置されたGNSS連続観測点。※ほ場での測位誤差は、RTK-GNSS 2点間の相対位置 誤差/数cm ※GNSS受信機は、対応型式である必要があります。補正情報: RRS方式/VRS方式補正情報のデータフォーマット: RTCM3.0/RTCM3.1/RTCM3.2/CMR/CMR+ ※Ntrip (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) は、GNSSの観測データや補正データの送受信をインターネット経由で行うための通信方式です。 ※補正情報サービスには、別途、通信機器代・通信費・利用料がかかります。

《もしものときも安心!》補正情報が一時的に途切れても、作業を中断せずに継続!

万が一、自動走行中に補正情報が途切れ、RKT高精度測位状態を維持できない場合は、自動でD-GNSSに移行し、最大60秒間自動走行を継続。その間にRTK高精度測位に復帰すれば、そのまま自動走行を継続。復帰しない場合は、自動走行を一時停止します。



ヤンマーホームページ
<https://www.yanmar.com/jp/>



ヤンマーアグリを最新情報をご紹介します
ヤンマーアグリ公式facebookページ



ヤンマーアグリの商品やサービスをご紹介します
「ヤンマー農業チャンネル」
YouTube チャンネルはコチラ



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ



YH6135,A | YH7135,A | YH6135 | YH7135

オートコンバイン 6条刈り / 138PS | オートコンバイン 7条刈り / 138PS | 6条刈り / 138PS | 7条刈り / 138PS



SMARTPILOT



ヤンマー史上“最大” 138馬力誕生

大規模経営を支える、
納得のコンバイン

満足のいく操作感で、より「**能率よく**」、より「**高精度**」に、より「**快適**」に。
スムーズな作業で長時間作業も疲れにくい。

138 PS 101kW /2200rpm

2.10 m/s [YH6135,A/YH6135] **1.90** m/s [YH7135,A/YH7135]

オートコンバイン **P.6**

快速二重胴 × あざやかロータ **P.16**

新・自動ロス制御 **P.18** / 丸ハンドル+FDS **P.20**

オートコンバイン
YH6135, A | YH7135, A



プロモーション
動画はこちら!



コンバイン
YH6135 | YH7135



プロモーション
動画はこちら!



AUTO

収穫の「自動化」で
乗っているだけで高精度・高能率に刈取り

直進・刈取昇降・旋回・排出への移動・中割りの位置決めまで自動操舵。
ほ場の約9割を「手放し」で作業可能です。

高出力エンジンとヤンマー独創の技術で
生みだす高速刈取作業

新・自動ロス制御、丸ハンドル+電子制御FDS等の独自技術により、
収穫ロスを最小にしながら疲労を軽減し、高能率な作業を実現します。

オートコンバイン

ほ場の約9割を自動操舵で作業可能

ヤンマー史上最大138馬力のコンバインにオート仕様が登場！
ヤンマー独創の技術とオートコンバインの自動操舵により、
収穫ロスを目一杯減らしながら疲労を軽減。
一日中均一でムラのない、能率の良い収穫が可能です。

オートモード 作業領域

刈高さ制御も自動！



01 最初の1周分を手動走行で、
刈取りし、ほ場の外形を登録。

02 次の2~3周は「枕地直進モード」で、
直進中のハンドル操作が不要に。

03 それ以降は「オートモード」で、手放して刈取作業
直進・刈取昇降・旋回、糞排出への移動まで自動化。

直進も自動！

(直進モード・枕地直進モード・
オートモード時)



旋回も自動！

(オートモード時)




糞排出への 移動も自動！

(オートモード時)



中割りも自動！

(オートモード時)



3つのモードで どんなほ場にも対応できる


用途に合わせて選べる3つのモード。
多角形ほ場や障害物などのある凹型ほ場でも
大部分の作業を自動化でき省力化できます。



ほ場の外形登録が不要

直進モード

設定した基準線に平行して自動直進




A点(開始地点)とB点(終了地点)を設定し基準線を登録
するだけ。変形田でオート経路が作成できない場合でも
直進の自動操舵が可能です。

こんなほ場の時に…

障害物などのある 凹型ほ場の場合

領域を分けることによって大部
分の作業を自動化できます。




ほ場の外形登録が必要

枕地直進モード

最初の1周分は**手動走行**で作業領域を登録



次の2~3周は**直進中のハンドル操作が不要**



ほ場外形の辺に対してそれぞれ平行に自動操舵を行います。
旋回のみ手動操舵が必要です。

最大30角形までの外形登録が可能

多角形ほ場もほとんどを自動で直進でき大幅に
省力化できます。

※最大30の角まで可能。ただし角と角の間は11m以上



それ以降は「オートモード」を使えば手放して刈取作業が可能!

→ P.10



ほ場の外形登録が必要

オートモード

乗っているだけで 高精度・高能率に刈取り。 旋回も全自動。

動画でチェック



直進・刈取昇降・旋回・排出への移動・
中割りの位置決めまで自動で作業が行えます。

NEW オート仕様にも対応




自動刈高さ制御

ソリが地面との高さを感知し自動で刈取部を地面に追従させます。




経路パターン 2パターンの刈方から選択できます。

往復刈り



回り刈り



※往復刈りを選択しても往復刈りの旋回スペースができるまでは、回り刈りをおこないます。

旋回パターン 3パターンから最も効率の良いターンを自動で選択します。


動画でチェック




U字ターン



フィッシュテールターン



αターン



もっとも効率の良い経路を自動でスムーズに旋回します

条合わせや刈取部の昇降も素早く行い、旋回から刈始めまでの速度が落ちません。

刈高さや条合わせに
神経を使わず疲労軽減！

動画でチェック



刈終り

デバイダが自動で上昇



刈始め

刈高さを自動でセット



旋回後

自動で条合わせ



ほ場の外形登録が必要

オートモード

中割り、排出も自動

刈取時間が最も短くなるように自動で中割り位置と回数を決定。



中割り回数を手動で設定することもできます。




自動で排出ポイントへ移動

グレンタンクの満タン時期を予測、満タンになるまで残り1周以下になった時点で最適な経路を割り出しお知らせ、自動で排出位置に移動します。排出作業は手動となります。

排出 NOW 機能

早く排出したい際は、算出された位置より前に排出位置に向うことも可能です。



排出経路もタブレットで確認できます。



1 グレンタンクが満タンになるまでの走行可能な距離をタブレットに表示。



2 満タンになるまで残り1周以下になった時点で、排出位置までの経路を表示。



大画面タブレットで設定も簡単

経路オフセット補正量
基準線経路からのオフセット補正量を表示します。オフセット補正量を左右に5cm単位で最大10cmまで補正できます。



ストップ
自動操舵を終了します。

刈取可能距離
グレンタンク内にもみ(こく粒)が4/4以上充填され警報ブザーが断続音で発報するまでの刈取可能距離を表示します。

モード切替
オートコンバインモード/枕地直進モードを切り替えます。

自動モードの設定もタブレット操作で簡単


ほ場外形登録 ほ場の最外周1周を手動操作で通常の刈取りを行えば登録完了

枕地直進モードの設定	オートモードの設定
<ul style="list-style-type: none"> ほ場外形登録を元に作業領域の設定 作業経路の作成 主変速レバーを前進側に倒しスタート※ 	<ul style="list-style-type: none"> 作業方向・経路パターン・中割り回数設定 作業経路の作成 主変速レバーを前進側に倒しスタート※

直進モードの設定

- 開始地点「A」を設定
- 終了地点「B」を設定
- 作業経路の作成

操作性のよいスイッチ配置だから楽な姿勢で作業ができる



AUTO スイッチ
自動制御の入がオールマイティシフトレバーでもおこなえます。



経路シフトスイッチ
作業中、経路からズレている場合は、軌道修正が可能。


オートコンバインならではの安心・安全を追求



シートスイッチ付デラックスシート
前後・上下・背もたれの調節が可能。また、シート下のスイッチで人が座っているかを感知。座っていない時は自動操舵が作動せず、誤作動を防ぎます。
※標準仕様にはシートスイッチセンサーは装備されていません



持ち手 + アームレスト
ハンドルから手を離している時でも、安定した姿勢で安心して作業ができます。
※標準仕様には持ち手は装備されていません



デュアルモニター
見やすいキャビン上部に設置。機体後方と排出オーガ先端の映像が確認できます。

圧倒的な力強さ

高能率・高速刈取りを実現する
高出力エンジン

ヤンマーコンバイン 史上最大馬力

138 PS 101 kW / 2200 rpm

2.10 m/s 1.90 m/s
[YH6135,A / YH6135] [YH7135,A / YH7135]

低燃費

ハイパワーと低燃費を両立したコモンレールエンジンに、排ガス中のNOxを大幅に削減する尿素SCRシステムと、PMを捕集するDPFを装着。排ガス規制をクリアしています。

大容量燃料タンク

満タンで約1日※ 連続作業ができ、能率が上がります。



140L ※作業状況により連続作業時間は変動します。

エコモード制御

自動定回転制御

脱こくの負荷が変動しても、エンジン回転を一定に保ちます。

オートデセル

自動でエンジン回転を上下し、燃費と騒音を抑えます。

オーバーロード警報

エンジン負荷の限界点をブザーとランプで知らせます。



ロータリスクリーン

ラジエーターの目詰まりを防止、エンジンの冷却性能を維持します。

ダストロータ

熱交換機表面への塵の付着を低減し、あらゆる環境下でもオーバーヒートを防ぎます。

と速さで「高能率」な作業

高速刈取りによる大量の稲でも余裕の処理能力

新開発 脱こく部

P16 ▶



高能率 + 高精度で疲れにくい

業界
唯一

だれでもロスを少なく精度の高い作業

新・自動ロス制御

P18 ▶



大容量 脱こく・選別 × 自動ロス制御

先進の処理能力で高能率・高精度な脱こく・選別性能に加え、自動でロス・選別・作業速度を最適に制御します。

業界
唯一

高速作業でも乗用車感覚で疲れにくい

丸ハンドル + FDS

P20 ▶



丸ハンドル + 電子制御FDS

ヤンマーの独自設計により、乗用車感覚の思い通りの走行。作業中の疲労を軽減できる快適な操作を実現。

脱こく・選別

大量の稲を余裕で脱こく・選別

ヤンマー史上最大の処理能力で 納得の脱こく・選別

3段階で脱こくするプロセスを独自開発。
高効率な脱こくと高精度な選別を実現。

動画でチェック!



ロングこぎ胴

送塵口処理胴

あざやかロータ




脱こく

高速刈取りによる大量の稲も…

余裕で脱こくできる処理能力

快速二重胴



1 ロングこぎ胴
こぎ胴の径が大きく長いので処理能力が高く、高速刈取り時などで稲の量が多い場合にも余裕の脱こくが可能。


2 送塵口処理胴
こぎ胴の後ろに位置し、高速回転でわらくずをほぐし、その中の籾を取り出しロスを少なくします。

選別

高速刈取りによる大量の稲も…


ロスを少なくきれいな選別

選別部とあざやかロータ



3 <大容量>ワイド揺動板
広い揺動板によって処理能力を高め、大量の籾を効率良く、高精度に選別します。


4 あざやかロータ
枝梗をやさしく取り除き揺動板へ均平に拡散。選別能力をアップさせました。



クワッドファン選別

4つのファンで湿材詰まりも抑え、確実に処理します。

- 1 プレファン
- 2 大径唐箕ファン
- 3 セカンドファン
- 4 大径吸引ファン



搬送の乱れや稈こぼれを防ぐ。

脱こくフィットシンクロ

フィードチェンの搬送速度が車速に同調。ワラ流量と厚みを一定にするので負荷変動が減り、安定した脱こくができます。

受継ぎ搬送・フィードチェン同調

倒伏稲や長・短稈稲などの刈取時でもスムーズな受継ぎ性能を発揮し、効率よく作業ができます。

さまざまな稈処理が選べる。

カッタ

18枚のカッタ刃でいろいろな稈処理に対応。カッタと排ワラの切り替えは運転席でできます。

拡散装置

切りワラの拡散と集中を切り替えることができます。
※YH6135はオプションとなります。

新・自動ロス制御

だれでも、ロスを少なく、選別よく

自動で籾のロスを最適に抑え ロス低減と高能率を両立

動画でチェック!



不慣れなオペレーターでも籾のロスが少ない刈取り作業が可能。熟練者も、ロス選別を気にすることなく刈取り作業に余裕が生まれます。



スイッチ一つで
"自動ロス制御"ON

リアルタイムで
ロスが分かる!



ロスが減るのは良いが、
選別精度にも
こだわりたい……

「新・自動ロス制御」では
自動制御時に
選別調整ダイヤルを
任意に調整可能です。



2つのセンサーでロスを検知


揺動ロスセンサー

こぎ胸ロスセンサー

刈取りしながら常に自動で制御!

チャフシーブを制御

より多くの籾でも
チャフシーブを立てることで
漏下量を増やします。



多くの籾を落とし
籾の後方への
飛散を防止

車速を制御


車速を下げることで
脱こく部の籾の量を
減らします。



選別部の籾の量が減り
籾の後方への
飛散を防止

送塵弁を制御

送塵弁を閉じることで
脱こく部内の籾の搬送を遅らせ
より早く脱粒します。



早い段階での脱粒で
籾の後方への
飛散を防止

ファン風量も自動調整


ファン風量を排ワラ量に応じて、常に自動調整し選別精度が向上します。



ロスが多い時

ロスが少ない時

チャフシーブを
倒すことで籾の漏下量を
減らします。




選別時の
ワラくずの
混入を防止

車速を上げることで
脱こく部の籾の量を
増やします。



刈取速度が早くなり
能率が
上がる


送塵弁を開くことで
脱こく部内の籾の搬送を早め
脱粒時間を短くします。



馬力ロスを減らし
エンジンに
余裕ができる

好みの制御に設定可能

制御レベルは5段階に調整可能。レベルに応じて設定されているロスの上限値を超えると制御が働きロスを低減します。



- 1: 能率重視 2: やや能率重視 3: 標準
- 4: やや低ロス重視 5: 低ロス重視

NEW

選別調整ダイヤル

自動ロス制御中の選別をお好みに応じた精度に調整することが可能です。




丸ハンドルでらくらく操作 乗用車感覚の思い通りの走行を実現


動画でチェック!



ハンドル操作一つで、その場旋回から緩やかな旋回まで自由自在。
高効率・高精度ながら疲れにくい。



感覚的に切れば
切った分だけ
しっかり曲がる
丸ハンドル



丸ハンドル+ 電子制御FDS (e-control FDS)

ヤンマー独自の電子制御によるハンドル操作で、大回りの旋回からその場旋回まで自在におこなえます。



フィット ステアリング

ハンドルを離さず
スイッチひとつで刈取り操作。

ハンドルを握ったまま、指先だけで左右の条合わせと刈取り部の上下を操作。高速での作業中も微調整を自在におこなえます。

A 四隅での様々な角度の旋回

最初の四隅では前・後進を繰り返し、徐々に内側に入りこみ刈取り。状況に合わせた様々な旋回がハンドル操作ひとつで思い通りにおこなえます。



様々なターン
ハンドルの切れ角に応じて
思い通りの旋回が可能。



B 四隅での90度旋回

四隅の狭いスペースでの90度旋回も簡単におこなえ、最小限の四角の刈取りで能率よく作業がおこなえます。



ブレーキターン
内側のクローラを止めて
旋回。



C 中割り時の急旋回

隣接する条に入る際にも180度旋回が簡単におこなえます。



スピンターン
内側のクローラを逆回転させる
ことで、なめらかな1点旋回が可能。



D 作業中の細やかな調整

高速での作業時も左右の動きの微調整ができ条合わせを簡単に。



丸ハンドル+
フィットステアリング

ハンドル感覚がよく条合わせもラク。
フィットステアリングを使用して
指先だけで微調整も可能。



旋回レベルが調整可能



旋回モード切替

ほ場や作業に合わせて、旋回力を3モード×5段階で細かく設定できます。



悪条件でも手間どらない安定した走行姿勢

ピッチングUFO

常に前後左右の傾きを感知し、車体を自動で水平に制御します。
選別部も刈取部も水平に保たれるので、常に安定した選別と刈取り作業がおこなえます。



前後の傾斜があっても常に車体は水平

左右傾斜があっても常に車体は水平

湿田やほ場入り口でも、安定した姿勢で作業・走行

- ヘッドアップを抑え湿田・倒伏でも高刈を防止
- あぜ越え時も機体を水平に保ち安心
- 十分な地上高を保っているので湿田での走行不能を防止
- 脱こく部を水平に保ち安定した選別性能を発揮
- 足回りの掃除がしやすい



ほ場に合った自動制御と手動での細やかな調節も可能


オールマイティシフトレバー

UFO手動スイッチ (上下・左右)

運転中に操作しやすい位置で左右の傾斜・車高の上下調節を簡単におこなえます。

UFO手動スイッチ (前後)

ハンドルを握ったまま、指先で前傾・後傾の調節ができます。



前後UFO自動スイッチ

標準/湿田の2モードから選択できます。
※ 前後UFO自動スイッチを入れると、左右UFO自動スイッチも自動で入ります。

湿田での旋回もクローラが沈みにくい

常に左右のクローラを駆動させながら回転差で旋回するため駆動力が落ちず、沈みにくい。



ダブルコライザ

地面の凹凸を吸収するので、あぜ越えも安定しておこなえます。



ハイマウントマフラー

湿田で機体が沈んでも、泥詰まりやワラ付着の心配がありません。



ワイドクローラ

低接地圧と高い走破性で、湿田でも直進・旋回性に優れています。

接地圧 **低**




クローラ接地長 **1980mm**

クローラ幅 **600mm**
(N仕様は550mm)

門型ミッション

高い地上高を確保。泥抜けが良く、湿田でも軽快に走行できます。

最低地上高 **高**



クローラ接地圧 **20.7kPa**(YH6135)
(N仕様は22.5kPa)

ミッション下部 地上高 **456mm** (車高最上げ時)

ほ場や稲の状況に合わせて最適な刈取りを実現する便利な機能

NEW

自動刈高さ制御

設定した一定の高さで刈取り



分草板に取り付けたソリセンサーがほ場の凹凸を感知して一定の高さで刈取りをおこなえます。※OKリフトへの切り替えもできます。

電動分草かんオープン

運転席から分草かんの操作ができる



運転席に座ったままスイッチ1つで簡単に開閉の操作ができます。

引起し3段変速


倒伏稲もきっちり刈取る



条件に応じて3段階に速度が切り替えられ、倒伏した稲も能率よく高精度に刈り取れます。

最高速度設定ダイヤル

あぜ際など低速での刈取りに便利



主変速レバーを一杯倒した時の最高車速を制限でき、作業速度のより細やかな調整に役立ちます。

刈取クイックペダル

隅刈りの稈こぼれを防止



刈取部に残った稈を高速で脱こく部へ送り、隅刈り時の稈こぼれを防ぎます。

刈取フィットシンクロ

搬送姿勢を一定に保つ



刈取り速度が走行速度と同調し、常に適正な搬送姿勢を保ちます。

快速制御

高速でも安定した刈取り



設定したエンジン負荷率を超えると自動減速、負荷が減れば元の速度に戻り、高速でも安定した刈取りが可能。

※負荷率の設定はセンターディスプレイで、できます。



作業中に必要な操作を集中配置 オールマイティシフトレバー

動画でチェック!



刈取時 状況に合わせてすぐに調整

- 1 ノークラッチ刈取変速ボタン**
部分倒伏時などに、機械を止めずに刈取り変速ができます。



- 2 刈取部昇降スイッチ**
刈り高さを調節。※丸ハンドルの昇降スイッチでも操作できます。



- 3 こぎ深さ調節スイッチ**
こぎ深さを調節できます。



- 4 フィードチェン作動ボタン**
こぎ口にワラなどが停滞しそうな場合、強制的にフィードチェンを動かし搬送することができます。

- 8 UFO 手動スイッチ**
運転中に操作しやすい位置で左右の傾斜・車高の上下調整を簡単におこなえます。



ノークラッチ・
無段変速で前・後進の
速度調整ができます。

カラーセンターディスプレイ

日光下や暗がりでも見やすい液晶画面で、こぎ胴・揺動ロスと収穫量が常にモニタリングでき、きめ細やかな機能調整に便利です。




- ① 尿素水計**
尿素水の残量をひと目でチェックすることができます。
- ② 水分計 (M仕様)** ※水分計はオプションです。
作業中の作物の水分を表示。
- ③ 収穫量モニター (M仕様)**
リアルタイムの収穫量をわかりやすく表示します。
※実際の収穫量とは異なる場合があります。

刈はじめ・刈おわり

- 5 刈取オートリフトボタン**
刈取部が上がり、刈取部が停止します。

- 6 刈取オートセットボタン**
刈取部が下がり、刈取部が作動します。



籾排出の際

- 7 ノークラッチ副変速ボタン**
停止しなくても、ボタン1つですばやく高速に変速でき、排出までの移動時間を短縮できます。

作業中に必要な操作は
右手のハンドル、左手のレバー操作だけ!

居心地のよいキャビン空間で操作しやすく

長時間作業でも疲れにくい



最も作業しやすい姿勢に調整可能



アームレスト付 セミサスペンションシート

グラマー社製セミサスペンションシートを採用することで長時間作業でのオペレータの疲労を軽減します。

〈手動調整可能〉

- ・シートの前後・上下・前傾・硬さ調整
- ・背もたれの角度調整
- ・アームレストの前後調整



チルトハンドル

ハンドル角度が調節でき、快適な運転姿勢で作業ができます。

広々とした足元空間に、ヘッドクリアランスも十分。さらに、エンジンや作業部からの振動・騒音を軽減。



快適作業のための充実装備



補助ステップ

運転席へラクに乗り降り。操作レバーで収納も可能。



オートエアコン/ Bluetooth対応 オーディオ

音楽も楽しみ、室内環境をいつでも快適に保ちます。

※写真はオートエアコンです。
Bluetooth対応オーディオはオプションです。



DCソケット・ USB電源ポート

携帯電話やポータブルオーディオなどの充電ができます。

良好な視界性で安心した作業を




作業中にデバイダを目視できるので
条合わせがしやすい



作業時の視界性を確保する窓

刈取り時・排出時、どんなときでも作業確認がしやすい。



後方のワイドな窓




右斜め後の三角窓



跳ね上げ式左窓

広範囲を明るく、夜でも見やすく

各部の高輝度ハロゲンライトやLEDで、広範囲を明るく。夜間でも視認性を高めます。



操作パネル(LED)・左側面作業灯



キャビンライト(LED)



オーガ作業灯(前)(LED)



前照灯(LED)

大量の粉をムダなくスピード排出

動画でチェック!



2000Lの粉を約90秒で排出
粉袋約40袋分



ロングオーガで
離れた場所にも排出できる

大容量グレタンク

広いほ場でも排出回数が少なくなり、長時間連続作業が可能。
また、タンク底のスイングプレートが排出をスムーズにします。


豪速オーガ

オーガパイプの大径化により粉を傷つけることなく、
満杯の粉を約90秒でスピード排出でき、作業時間の
効率化に貢献します。

ボタンを押すだけでセット・収納が簡単



オーガオートセット / オートリターン

4つの位置へのオーガのセットがボタン1つで簡単にでき、収納もワンタッチ。
作業時間のロスを減らします。※手動によるセット・収納もできます。




※ 手動によるセット・収納もできます。

作業範囲が広く、位置調整がなめらかにできる



コンテナへの均一排出が確実にできる



オーガシュータ

排出口の向きを調節でき、均一排出が可能。水平にすると口が閉じ粉がこぼれません。



デュアルモニター

機体後方と排出オーガ先端の映像が運転席で同時に確認でき、効率良く安全に作業が行えます。

※1画面表示も可能

収穫しながら収量を測定、Webサイトで収量分析までできる

[情報支援機能] (M仕様)

収穫量を自動で測定し、ほ場ごとの収穫量を算出

■ 収穫量センサー機能

揚穀投げ口に取り付けた収穫量センサーが、リアルタイムの収穫量を測定します。作業時の位置情報からほ場1枚当たりの収穫量として、営農webサイトに表示します。




ほ場内の収穫量のバラつきを見える化

■ 収穫量マッピング機能

より短いスパンでの収穫量の測定を実現し、メッシュ(網目)単位で表示します。メッシュ一辺の長さは5m・10m・15m・20mから選択可能。ほ場内の収穫量のバラつきが把握でき、土作りや施肥設計など翌年のほ場改善に活かれます。




ヤンマーが提案する《トータルソリューション例》
他の機械・サービスと連携させることで収穫量と品質の安定化がより図れます。



収穫量センサーおよび収穫量マッピングで測定できる作物 稲 小麦 大麦


※ 収穫量センサーは衝撃力検出型収穫量測定方式。精度は±5%以内となるように設計していますが、ほ場・作物条件によってこれらの精度から外れる場合があります。
※ 収穫量センサーのセンサーパッドは、250時間ごとを目安に点検し、500時間使用またはパッドの厚みが1mm以下になった時を目安に交換してください。

収穫情報を一括管理、わかりやすく集計・表示



ほ場ごとの収穫量を自動で見やすく記録。

コンバインが計測した収穫量をスマートアシストの画面で確認すると、ほ場ごとの収穫量として一覧表示されます。



反収の順位を確認、比較対策がしやすい。

ほ場ごとの反収を多い順に棒グラフで表示・確認でき、お米の品種による理想的な収穫量範囲の比較分析などに役立ちます。



エリア別の収穫量の傾向も一目でわかる。

ほ場ごとの収穫量を反収の多い・少ないにより色分けされた地図で確認。ほ場の特性がつかめ、次作の作付計画に活用できます。



全ほ場での収穫量・品質の安定化に便利。

反収別にはほ場枚数を積み上げた棒グラフで反収の分布を確認でき、反収ベスト5・ワースト5のほ場情報も一覧できます。

点検やメンテナンスが簡単。

 工具なしで点検・整備ができます。



引きしオープン

刈取サイドオープン



下部搬送オープン機構



エンジンルームオープン



こぎ胴カバー/
フィードチェンオープン



排わらチェンオープン



ステンレス受網着脱



脱こく前カバーオープン



大型こぎ胴穴カバー



揺動部着脱



グレンタンクオープン



グレンタンクワイド掃除口



掃除口



カッター安全カバーオープン



カッターオープン



2分割スプロケット
グリスバス式トラックローラ




フレクリーナ
(メンテナンスフリー)

各部の高耐久化でトータルコストを低減。



■ 角鋼材のタインレール [引きし・上部搬送]
引きし性能の低下を抑制し、タイン交換の頻度を減らします。



■ 刈取部中搬送独立駆動
スターホイルの摩耗や傾きを防止し、劣化を抑制します。



■ ロッドジョイント式刈刃駆動
リンク部にベアリング方式を採用。刈刃の長寿命化に貢献します。



■ バネ鋼使用デバイダロッド
硬度の高いバネ鋼を採用。衝撃を吸収して破損を防ぎます。



■ ブッシュチェン
刈取搬送とフィードチェンに採用。調節・交換の頻度が減ります。



■ わら押さえ板の二重化
硬度の高いバネ鋼を採用。二重構造で高さ調節が可能です。



■ ステンレス受網
高硬度のステンレス製で錆びにくく、掃除しやすい2分割式です。



■ TD処理カッター刃
低速刃、高速刃ともに高硬度の表層処理で交換頻度を少なくします。



■ 切刃 [受網 / こぎ胴カバー]
2ヶ所に装備。切れ味が長持ちし、消耗による交換が減ります。

ヤンマー独自の技術で高耐久構造を追求。



■ FDSトランスミッション
クラッチ交換が不要で、ライフサイクルコストの低減に貢献します。

■ ガイア式トルクリミッタ
万一の詰まりにも高精度に反応。ベルトや各部の損傷を防ぎます。

■ 車軸ダブルオイルシール構造
万一の泥水侵入に強く、整備性にも優れた構造です。

セーフティ機能でいつも安心。



両手操作方式で、巻き込まれを防止。



■ 手こぎ安全装置

稲の流しこみが終わるとガイドが自動で上がるため連続作業をスムーズにおこなえます。



■ 排わら詰まりセンサー

排わらの詰まりを感知するとエンジンが自動的に停止するので、故障を防ぎます。



■ オーガ未収納警報

オーガを上げたまま移動するとブザーでお知らせ。オーガの破損を防止できます。



■ 低速車マーク

夕方や夜間でも後続車から確認しやすく、追突防止に役立ちます。



■ エンジン緊急停止スイッチ

万一の時、スイッチを押すだけで素早くエンジンを停止できます。



■ 個別イグニッションキー

1台ごとに異なるキーを採用しているため、盗難を防止することができます。



■ エンジン自動停止

カッタカバーを開くとエンジンが自動的に停止し、点検・整備時の事故を防ぎます。



■ 集中注油スイッチ

運転席からのワンタッチ操作で、機体の各所へ簡単に注油することができます。



■ エンジン始動安全機能

脱こくクラッチ・オーガクラッチが入っているとエンジンがかからず、誤操作による危険を回避します。



■ カギ付き給油口

カギがないと開けられないので、盗難やいたずらの防止に役立ち安心です。

一般的な中型トラックに積載可能。^{※1}
積載できない場合も、簡単にパーツ6点を取り外せ積載制限内におさまります。

- 1 右分草板
- 2 左分草板
- 3 右サイドカバー
- 4 左サイドカバー
- 5 カバーフック
- 6 分草かん



※1：トラックの仕様によります。

※トラック積載時に法規制以上のはみ出しが発生する場合は、部品を取り外して積載して下さい。

■ 主要装備

[○：標準装備 ▲：オプション]

販売型式名	YH6135,A	YH6135		YH7135,A	YH7135		
区分	QXJPUAM	QXJPU	QXJNPUM	QXJPUM	QXJPUAM	QXJPU	QXJPUM
オート機能	○	-	-	-	○	-	-
自動化装置	エコディーゼルエンジン	○	○	○	○	○	○
	DPF・SCR	○	○	○	○	○	○
	快速制御	○	○	○	○	○	○
	自動定回転制御	○	○	○	○	○	○
	オートデセル	○	○	○	○	○	○
	車体水平制御(左右)	○	○	○	○	○	○
	車体水平制御(前後)	○	○	○	○	○	○
	自動刈高さ	○	○	○	○	○	○
	自動こぎ深さ	○	○	○	○	○	○
	刈おわり自動収納	○	○	○	○	○	○
刈取オートリフト/オートセット	○	○	○	○	○	○	
刈取オートクラッチ	○	○	○	○	○	○	
オーガオートセット/オートリターン	○	○	○	○	○	○	
収穫量モニタ	○	-	○	○	○	-	○
収穫量マッピング	○	-	○	○	○	-	○
水分計	▲(DOP)	-	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)	-	▲(DOP)
SA-R	○	○	○	○	○	○	○
フレクリーナ(エアクリーナ)	○	○	○	○	○	○	○
ロータリスクリーン	○	○	○	○	○	○	○
ダストロータ	○	○	○	○	○	○	○
ハイマウントマフラー	○	○	○	○	○	○	○
キャビン	○	○	○	○	○	○	○
DCソケット	○	○	○	○	○	○	○
Bluetooth対応オーディオ	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)	▲(DOP)
オートエアコン	○	○	○	○	○	○	○
液晶コンビネーションメータ	○	○	○	○	○	○	○
冷却水温モニタ表示	○	○	○	○	○	○	○
カメラ	バックカメラ	○	○	○	○	○	○
	オーガカメラ	○	○	○	○	○	○
カメラ映像表示	デュアルモニタ	○	○	○	○	○	○
サスペンションシート	○	○	○	○	○	○	○
バックライト付SWボックス	○	○	○	○	○	○	○
ハンドルスイッチカスタマイズ機能	○	○	○	○	○	○	○
カッタ排わら電動切替	○	○	○	○	○	○	○
刈取フィット昇降	○	○	○	○	○	○	○
刈取クイックペダル	○	○	○	○	○	○	○
電動分草かんオープン	○	○	○	○	○	○	○
防塵カバー(前方・後方)	前のみ	前のみ	前のみ	前のみ	前のみ	前のみ	前のみ
快速二重網あざやかロータ	○	○	○	○	○	○	○
ステンレス受網	○	○	○	○	○	○	○
ロス制御	○	○	○	○	○	○	○
送塵弁モータ駆動	○	○	○	○	○	○	○
スイングプレート	○	○	○	○	○	○	○
オーガマルチリモコン	○	○	○	○	○	○	○
無線オーガリモコン	○	○	○	○	○	○	○
豪速オーガ	○	○	○	○	○	○	○
オーガシュータ	○	○	○	○	○	○	○
フィットステアリング	○	○	○	○	○	○	○
旋回モード切替	○(3way)	○(3way)	○(3way)	○(3way)	○(3way)	○(3way)	○(3way)
作業速度設定ダイヤル	○	○	○	○	○	○	○
オールマイティシフトレバー	○	○	○	○	○	○	○
イコライザ転輪	○	○	○	○	○	○	○
マルチハンドルFDS(電子制御)	○	○	○	○	○	○	○
二分割スプロケット	○	○	○	○	○	○	○
刈取部オープン	○	○	○	○	○	○	○
引きこしオープン	○	○	○	○	○	○	○
キャビンオープン	○(前方)	○(前方)	○(前方)	○(前方)	○(前方)	○(前方)	○(前方)
集中注油装置	○(電動)	○(電動)	○(電動)	○(電動)	○(電動)	○(電動)	○(電動)
こぎ口作業灯	○	○	○	○	○	○	○
後方作業灯	○	○	○	○	○	○	○
左側面作業灯	○	○	○	○	○	○	○
キャビン・オーガ先端ライト(LED)	○	○	○	○	○	○	○
ワイドビューミラー	○	○	○	○	○	○	○
個別イグニッションキー	○	○	○	○	○	○	○
手扱ぎ安全装置	○	○	○	○	○	○	○

■ オプション

販売型式名		YH6135,A	YH6135		YH7135,A	YH7135		
区分		QXJPUAM	QXJPU	QXJNPUM	QXJPUM	QXJPUAM	QXJPU	QXJPUM
カッター	拡散装置	7J5247-05000				標準装備		
結束機	標準仕様(束寄無)	KY-YH6135						
	束寄仕様	KY-YH6135,T						
	束寄装置単体	KYT						
集束装置		D-YH6115						
水分計		M-KIT6135[M仕様のみ対応]						
OKデバイダ	左	OK-YH6115				OK-YH7115		
	右			OK-YH6135,R				
分草パイプ		7S7673-19000				7S7673-19100		
長程対応キットA		L-KITA,AG7114						
長程対応キットB		L-KITB,YH6115				L-KITB,YH7115		
延長オーガ		ETG-YH6135						
ラダー		7S7673-99000						
キャスト		7E8540-98600						
増設カメラ(刈取左前)		C-KIT6115,ZZZ						
下部ケースカバー		UCC6,ZZZ				UCC7,ZZZ		
種子こぎ胴回転キット		T-KD6114,ZZZ						
種子キット		T-KIT470,ZZZ						
カバーKIT(運転席シートカバー)		7S7673-68300						
ラジオKIT(Bluetooth対応オーディオ)		7S7673-78500						

※ オプションを取り付ける場合、別途取付工費が発生する場合があります。

■ オートコンバインYH6135,A・7135,A用 オプション

品名	商品コード	備考
RTK用受信端末	CFX-BOX,4G	別途、RTK年間使用料が必要。
RTK年間使用料	CFX-RTK4G	CFX-BOX用(初年度)
	CFX-RTK4G,2	CFX-BOX用(2年目以降)
ハーネスキット(CFX-BOX)	1A8620-99651	コンバインとCFX-BOX電源接続ハーネス。※YT3R直進アシストトラクターと共用
ハーネスキット(デジタルムセン)	1A8065-99840	シリアルカブラ6極→RS232C変換ハーネス。デジタル簡易無線などのシリアル出力用。
タブレット用バッテリー	1E6C75-88130	予備用

YH6135 6条刈り / 138PS



YH7135 7条刈り / 138PS



■ 主要諸元

名称		ヤンマーコンバイン						
販売型式名		YH6135,A	YH6135		YH7135,A	YH7135		
区分		QXJPUAM	QXJPU	QXJNPUM	QXJPUM	QXJPUAM	QXJPU	QXJPUM
機体寸法	全長(カッター付)	(mm) 5100						
	全幅	(mm) 2240			(mm) 2445			
	全高	(mm) 2760						
機体質量(重量)(カッター付)	(kg) 5036	5014	4995	5019	5126	5101	5109	
エンジン	型式名	4TN101FDT-1SRC						
	種類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル インタークーラー付(CR)						
	総排気量	(L[cc]) 3.845[3845]						
	出力/回転速度	(kW[PS]/rpm) 101.3[137.7]/2200						
	使用燃料	ディーゼル軽油						
	燃料タンク容量	(L) 140						
始動方式	セルスタータ式							
刈取部	幅 × 接地長	(mm) 600×1980	550×1980	600×1980	600×1980			
	クローラ	中心距離 (mm) 1245						
		平均接地圧 (kPa[kgf]/cm ²) 20.8[0.212] 20.7[0.211] 22.5[0.229] 20.7[0.211] 21.2[0.216] 21.1[0.215]						
変速方式	油圧サーボ付 HST無段変速 電子制御FDS							
	変速段数	(段) 前後進無段×副変速3段(油圧2段・ギヤ2段)						
走行部	走行速度 ※1	(m/s) 前進= 低速:0~1.16 後進= 低速:0~1.09		標準:0~1.16 後進=低速:0~1.09		標準:0~1.16 後進=低速:0~1.09		
	(エンジン定格回転速度時)	標準:0~2.10 走行:0~3.20		標準:0~1.88 走行:0~2.72		標準:0~1.90 標準:0~1.71		
						走行:0~3.20 走行:0~2.72		
刈取部	刈取条数	(条) 6				7		
	デバイダ先端間隔	(mm) 2030				2310		
	刈取装置形式	対向駆動方式						
	刃幅	(mm) 1947				2237		
	変速段数	同調2段×引きし3段						
	刈高さ範囲	(mm) 50~150						
こぎ深さ調節方式	電動モーター式(自動・手動併用)							
脱こく・選別部	脱こく方式	下こぎ軸流式						
	こぎ胴	径 × 幅 (mm) 420×1400						
	処理胴	回転速度 (rpm) 520						
	2番処理胴	径 × 幅 (mm) 190×300(あざやかロータ)						
	揺動選別板	回転速度 (rpm) 1620						
		幅 × 長さ (mm) 760×2035						
こく粒	脱こく処理方式		グレンタンク・オーガ排出					
処理部	タンク容量 (L) 2000(40袋)							
参考:オーガ有効長	(mm) 4505							
旋回方向	右・左							
排わら処理装置(オプション)	マルチディスクカッター(結束・集束)							
諸装置	警報装置	・モニター警報(こぎ胴・処理胴・二番・もみ満量・排わら・チャージ・油圧・水温・燃料・尿素水・油水分離器) ・電子制御FDS・DPF再生・快速制御減速・結束減速・ロス制御減速・SCRシステム異常)・バックブザー						
	自動化装置	全仕様に装備:エコディーゼルエンジン・快速制御・自動定回転制御・オートデセル・車体水平制御(左右)・自動こぎ深さ・刈おわり自動収納 刈取オートリフト/オートセット・刈取オートクラッチ・フィードチェンオートストップ・オーガオートセット/オートリターン・車体水平制御(前後)・自動刈高さ制御・ロス制御 オート仕様に装備:オート機能						
	安全装置	・エンジン緊急停止スイッチ・エンジン始動安全(セーフティペダル・脱こくクラッチ・オーガクラッチ)・エンジン自動停止 (カッター詰まり・排わら詰まり・処理胴詰まり・2番詰まり・電子制御FDS ※結束ひも切れ:結束機装着時)・手こぎ安全装置						
適応作物全長	(mm) 550~1300							
倒伏適応性	(度) 向刈り70度以下・追刈り85度以下 オート作業時:直立から30度以下							
作業能率(計算値)	(分/10a) 6~39			5~34				
型式名	C0022	C0015		C0023	C0016			
安全性検査合格番号	申請予定	NARO 23/005		申請予定	NARO 23/006			
型式検査合格番号	-							
小型特殊型式認定番号	-							
運転免許	大型特殊(農耕用)							

※1: 走行速度は、路面状態や機体質量により変化することがあります。 ※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。

※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

農業IoTの力で、万全サポート。


スマートアシストリモート



スマートアシストは、ヤンマーの提供する農業IoT。
GPSアンテナおよび通信端末を搭載した農業機械から発信される稼働状況やコンディションの情報をもとに、機械トラブルの早期発見や営農支援システムによる農業経営をサポートします。

■ 農業IoTによる営農支援

スマートアシスト搭載機なら、稼働時間や収穫量、燃料消費量、稼働軌跡を自動で記録。効率的な営農活動をサポートします。



機械情報

作業記録

収穫量マップ(M仕様)



日本GAP協会からASIAGAP, JGAP取得における推奨システムとして、ヤンマースマートアシストリモートは認証を受けました。

■ 24時間365日ヤンマーが機械を見守ります。

お客様の大切な機械をリモートサポートセンターで、24時間365日体制で見守ります。機械の異常発生時は、機械が自動でヤンマーに連絡。異常箇所の診断や部品の手配などをスムーズに行い、ダウンタイムを軽減します。

スマートアシスト対応機なら、すぐにご利用いただけます。

スタンダードコース利用料金

トラクター **最大10年間**
コンバイン、田植機 **最大7年間**

無料

※無料期間終了後 20,000円/年(税別)

機械のダウンタイムを大幅に削減



エラー情報通知サービス

万一の盗難にも素早く対応



盗難抑止見守サービス

稼働効率の向上やランニングコストの低減をご提案



稼働診断保守サービス

機械の稼働状況を「見える化」する



稼働情報管理ツール

ほ場1枚ごとに記録・管理する



ほ場情報管理ツール

連携 ソリマチフェースファーム

作業内容を記録し、活用・効率改善につなげる



作業記録管理ツール

※ソリマチ フェースファームのご利用には、別途ソリマチ株式会社へのサービス利用料金が必要となります。※スマートフォン、PC画面は、実際の画面と異なる場合がございます。また、予告なく変更する場合がございます。※サービスのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。



最新の情報は**こちらから** スマートアシストの詳しい情報が表示されます。(スマートアシストホームページ)


<https://www.yanmar.com/jp/agri/support/smartassist/>

安心を支える、充実のアフターサービス。

部品供給ネットワーク

ヤンマーでは、必要な部品を全国5ヶ所の流通センターに常時在庫しています。お客様が必要なときに、必要なものを、販売網を通じてお届けします。

- 地域に密着し、お客様の手元へ迅速に部品をお届けします。
- より早く、正確にお届けするために、システムネットワークによる情報の一元化を図っています。



北海道流通センター

東北流通センター

関東流通センター

中国流通センター

九州流通センター